Scheda tecnica PLFVCAOS





Prodotto: Vinile adesivo opaco

Inchiostri: Eco solvente, solvente e latex

Finitura: bianco opaco

Caratteristiche: PVC monomerico bianco opaco da 100 my con adesivo trasparente permanente acrilico modificato. Alta stabilità dimensionale. Garantisce risultati eccellenti su tutte le stampanti a solvente ed eco solvente. Particolarmente indicato per applicazioni su superfici piane.

Raccomandazioni per la laminazione : Assicurarsi che la stampa sia perfettamente asciutta da almeno 48h prima di procedere con la laminazione.

Applicazione: Segnaletica interna, poster, affissioni, sfondi e pop up board

Proprietà fisiche:

Spessore: 100 my

Liner in carta: 140 gr.

Adesione su acciaio: 12 N/"

Condizioni d'uso: 21°C umidità relativa 50%

Condizioni di stoccaggio: Dopo la stampa rimuovere il rotolo dal plotter e

chiuderlo nell'imballo originale in un locale arieggiato.

Note: Queste informazioni sono corrette in base alle nostre conoscenze e non custodiscono garanzie. Data la varietà di combinazioni di stampanti, inchiostri, risoluzione, saturazione e qualità di stampa, prima di utilizzare il prodotto, controllarne l'idoneità alla vostra stampante e all'applicazione necessaria, dal momento che non abbiamo influenza sulle condizioni di locazione ed uso presso l'utente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità risultante da cambiamenti tecnici alle stampanti o suoi inchiostri e ci riserviamo il diritto di mutamenti al miglioramento del prodotti senza preavviso.