

SCHEDA PRODOTTO

VTAS VINILE TRASPARENTE LUCIDO

PVC monomero trasparente lucido adatto per applicazioni su superfici piane. Con inchiostri Latex, Ecosolvent e UV ha una stabilità del colore per circa 3 anni avendo al suo interno anche filtri UV. Adesivo permanente a base acrilica acquosa, liner in carta da 135 gr.



INCHIOSTRI : ECOSOLVENTE - SOLVENT - LATEX - UV

PROPRIETA' FISICHE

• • • **SPESSORE TOTALE** ISO 534-80 - my - 120

• • • **SPESSORE SENZA ADESIVO** ISO 534-80 - my - 100

• • • **RESISTENZA ALLA TRAZIONE** ISO 527 > 25 N/cm

• • • **ALLUNGAMENTO IN PAUSA** ISO 527 > 150%

• • • **ADESIONE SU VETRO (24H)** FTM-1 10 N/25mm

• • • **ADESIONE FINALE SU VETRO (1 WEEK)** FTM-1 12 N/25mm

APPLICAZIONI

Etichette
Insegne in indoor e outdoor, per fiere ed eventi, e per applicazioni su vetrate.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Una volta utilizzato riposizionare all'interno del sacchetto in PE e scatola di cartone per evitare contatto con sporcizia.

Note : Queste informazioni sono corrette in base alle nostre conoscenze e non custodiscono garanzie. Data la varietà di combinazioni di stampanti, inchiostri, risoluzione, saturazione e qualità di stampa, prima di utilizzare il prodotto, controllarne l'idoneità alla vostra stampante e all'applicazione necessaria, dal momento che non abbiamo influenza sulle condizioni di locazione ed uso presso l'utente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità risultante da cambiamenti tecnici alle stampanti o suoi inchiostri e ci riserviamo il diritto di mutamenti al miglioramento dei prodotti senza preavviso.

Condizioni d'uso ambiente :
10°C - 30°C umidità relativa tra 23% - 50%