

SCHEDA PRODOTTO

BKL FILM OPALINO BACKLIGHT

Poliestere adatto per retroilluminazioni in finitura bianco opaco, con retro lucido, lato stampa opaco. Alta stabilità e resistenza al calore, senza PVC ed ottima adesione del toner.

INCHIOSTRI : PER COPIATORI, STAMPANTI LASER E LED

PROPRIETA' FISICHE

• • • **GRAMMATURA** ISO 536 - gr/mq - 200 (+/- 10)

• • • **SPESSORE** ISO 534 - my - 150 (+/- 5)

• • • **FINITURA BIANCA** % - 98/108

• • • **OPACITA'** ISO 2471 - % - 68/78

• • • **TEMPERATURA DI ESERCIZIO** °C -20/70

• • • **TEMPERATURA DI APPLICAZIONE** °C 10/35

APPLICAZIONI

Display luminosi (agenzie immobiliari)
Cornici luminose
Stampe retroilluminabili

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Una volta utilizzato riposizionare all'interno del sacchetto in PE e scatola di cartone per evitare contatto con sporcizia.

Note : Queste informazioni sono corrette in base alle nostre conoscenze e non custodiscono garanzie. Data la varietà di combinazioni di stampanti, inchiostri, risoluzione, saturazione e qualità di stampa, prima di utilizzare il prodotto, controllarne l'idoneità alla vostra stampante e all'applicazione necessaria, dal momento che non abbiamo influenza sulle condizioni di locazione ed uso presso l'utente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità risultante da cambiamenti tecnici alle stampanti o suoi inchiostri e ci riserviamo il diritto di mutamenti al miglioramento dei prodotti senza preavviso.

Condizioni d'uso ambiente :
10°C - 30°C umidità relativa tra 23% - 50%