

SCHEDA PRODOTTO

DMF902 FILM TRASPARENTE LUCIDO

Poliestere trattato auto adesivo trasparente lucido.
Buona aderenza del toner, resistente ai graffi e arricciature laterali, resistente agli agenti atmosferici. Applicabile su ogni superficie rigida, pulita e sgrassata da sporcizia, silicone o grasso. Può essere utilizzato senza laminazione, ma ne raccomandiamo l'uso di proteggere la superficie al fine di incrementare la resistenza agli agenti atmosferici.

INCHIOSTRI : PER COPIATORI, STAMPANTI LASER E LED

PROPRIETA' FISICHE

• • • **GRAMMATURA** ISO 536 - gr/mq - 200 (+/- 3)

• • • **SPESSORE** ISO 534 - my - 155 (PET FILM 50 my)

• • • **RELEASE** Carta siliconata

• • • **TENUTA ADESIVO** 3.5 - 5.0 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

• • • **TENUTA ADESIVO DOPO 24H** 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A.)

• • • **RANGE DI TEMPERATURA** +5°C / +80°C

APPLICAZIONI

Etichette, stickers
Decorazioni adesive su superfici in plastica, vetro, metallo.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Una volta utilizzato riposizionare all'interno del sacchetto in PE e scatola di cartone per evitare contatto con sporcizia.

Note : Queste informazioni sono corrette in base alle nostre conoscenze e non custodiscono garanzie. Data la varietà di combinazioni di stampanti, inchiostri, risoluzione, saturazione e qualità di stampa, prima di utilizzare il prodotto, controllarne l'idoneità alla vostra stampante e all'applicazione necessaria, dal momento che non abbiamo influenza sulle condizioni di locazione ed uso presso l'utente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità risultante da cambiamenti tecnici alle stampanti o suoi inchiostri e ci riserviamo il diritto di mutamenti al miglioramento dei prodotti senza preavviso.