

SCHEDA PRODOTTO

DMF811 FILM TRASPARENTE

Film trasparente termostabilizzato.
Ottimo ancoraggio del toner, altissima stabilità dimensionale, per uso in multicopia.

INCHIOSTRI : PER COPIATORI, STAMPANTI LASER E LED

PROPRIETA' FISICHE

• • • **SPESSORE TOTALE** ISO 534 - my - 100 (+/- 4) - ASTM D 374

• • • **CARICO DI ROTTURA** LONGITUDINALE 21 DA N/mm² - ASTM D 882

• • • **ALLUNGAMENTO** 150% - ASTM D882

• • • **VALORE PH** 7.5

• • • **RETRAZIONE LONGITUDINALE** < 0.7 - ASTM 1204-8

• • • **RETRAZIONE TRASVERSALE** < 0.5 - 150° PER 30'

APPLICAZIONI

Presentazioni, slide
Grafici
Copertine

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Una volta utilizzato
riposizionare all'interno del sacchetto
in PE e scatola di cartone per evitare
contatto con sporcizia.

Note : Queste informazioni sono corrette in base alle nostre conoscenze e non custodiscono garanzie. Data la varietà di combinazioni di stampanti, inchiostri, risoluzione, saturazione e qualità di stampa, prima di utilizzare il prodotto, controllarne l'idoneità alla vostra stampante e all'applicazione necessaria, dal momento che non abbiamo influenza sulle condizioni di locazione ed uso presso l'utente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità risultante da cambiamenti tecnici alle stampanti o suoi inchiostri e ci riserviamo il diritto di mutamenti al miglioramento dei prodotti senza preavviso.

Condizioni d'uso ambiente :
10°C - 30°C umidità relativa tra 23% - 50%