

## SCHEDA PRODOTTO

### BSM510 BANNER SPALMATO

Banner in PVC spalmato con finitura liscia, cadmium free, morbido, occhiellabile e termosaldabile ad alta frequenza, laminazione non raccomandata, anti strappo.



INCHIOSTRI : ECOSOLVENTE - SOLVENT - LATEX - UV

#### PROPRIETA' FISICHE

• • • **GRAMMATURA** ISO 536 - gr./mq - 510 ( +/- 10 )

• • • **FILATO** 1000D x 1000D

• • • **STRUTTURA** 20 x 20

• • • **RESISTENZA ALLA ROTTURA** 2200

• • • **RESISTENZA ALLO STRAPPO** TRAMA 250

• • • **INFIAMMABILITA'** CONFORME B1

#### APPLICAZIONI

Banner di medie e grandi dimensioni  
Roll up display

#### CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Una volta utilizzato riposizionare all'interno del sacchetto in PE e scatola di cartone per evitare contatto con sporcizia.

Note : Queste informazioni sono corrette in base alle nostre conoscenze e non custodiscono garanzie. Data la varietà di combinazioni di stampanti, inchiostri, risoluzione, saturazione e qualità di stampa, prima di utilizzare il prodotto, controllarne l'idoneità alla vostra stampante e all'applicazione necessaria, dal momento che non abbiamo influenza sulle condizioni di locazione ed uso presso l'utente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità risultante da cambiamenti tecnici alle stampanti o suoi inchiostri e ci riserviamo il diritto di mutamenti al miglioramento dei prodotti senza preavviso.

Condizioni d'uso ambiente :  
10°C - 30°C umidità relativa tra 23% - 50%