

## SCHEDA PRODOTTO

### DMF4 FILM TRASPARENTE

Film poliestere trasparente biorientato con interfoglio, uso in by pass, ad alta stabilità dimensionale ed ottimo ancoraggio del toner.

INCHIOSTRI : PER COPIATORI, STAMPANTI LASER B/N

#### PROPRIETA' FISICHE

• • • **SPESSORE NOMINALE** ASTM D 374 - my - 100

• • • **CARICO DI ROTTURA** LONGITUDINALE 20 DA N/m<sup>2</sup> - ASTM D 882

• • • **ALLUNGAMENTO A ROTTURA** LONGITUDINALE 140% - ASTM D882

• • • **VALORE PH** 7.5

• • • **RETRAZIONE LONGITUDINALE A 150°/30'** < 1.6 - ASTM 1204-8

• • • **RETRAZIONE TRASVERSALE A 150°/30'** < 0.6 - ASTM 1204-8

#### APPLICAZIONI

Presentazioni, slide  
Grafici  
Copertine

#### CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Una volta utilizzato  
riposizionare all'interno del sacchetto  
in PE e scatola di cartone per evitare  
contatto con sporcizia.

Note : Queste informazioni sono corrette in base alle nostre conoscenze e non custodiscono garanzie. Data la varietà di combinazioni di stampanti, inchiostri, risoluzione, saturazione e qualità di stampa, prima di utilizzare il prodotto, controllarne l'idoneità alla vostra stampante e all'applicazione necessaria, dal momento che non abbiamo influenza sulle condizioni di locazione ed uso presso l'utente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità risultante da cambiamenti tecnici alle stampanti o suoi inchiostri e ci riserviamo il diritto di mutamenti al miglioramento dei prodotti senza preavviso.

Condizioni d'uso ambiente :  
10°C - 30°C umidità relativa tra 23% - 50%