

Scheda tecnica

BSM510



Prodotto : Filato di poliestere trattato e laminato con strato di pvc

Inchiostri : Eco solvente e Solvente

Finitura : bianco opaco

Caratteristiche : Banner in pvc spalmato con finitura liscia, cadum free, morbido, occhiellabile e termosaldabile ad alta frequenza, laminazione non raccomandata, anti strappo.

Applicazione : Banner di medie / grandi dimensioni.

Proprietà fisiche :

Grammatura : 510 gr. +/- 10 gr.

Filato : 1000DX1000D

Struttura : 20x20

Resistenza alla rottura : 2200

Resistenza allo strappo : Trama 250

Infiammabilità : Conforme B1

Condizioni d'uso : 10°C – 30°C umidità relativa tra 35%/65%

Condizioni di stoccaggio : Una volta utilizzato riposizionare all'interno del sacchetto in PE e scatola di cartone per evitare contatto con sporcizia e luce diretta.



Note : Queste informazioni sono corrette in base alle nostre conoscenze e non custodiscono garanzie. Data la varietà di combinazioni di stampanti, inchiostri, risoluzione, saturazione e qualità di stampa, prima di utilizzare il prodotto, controllarne l'idoneità alla vostra stampante e all'applicazione necessaria, dal momento che non abbiamo influenza sulle condizioni di locazione ed uso presso l'utente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità risultante da cambiamenti tecnici alle stampanti o suoi inchiostri e ci riserviamo il diritto di mutamenti al miglioramento del prodotti senza preavviso.