

SCHEDA PRODOTTO

IJPCDM - POLIESTERE DOPPIO MATT

Film in poliestere con trattamento per inkjet, mattatura su entrambi i lati, inalterabile nel tempo e stabile al calore, asciugatura veloce anche in alta definizione. Ottima stabilità dimensionale. Evitare eccessiva manipolazione con dita nude ed assicurarsi dell'adeguata asciugatura prima di applicare qualsiasi altra pellicola.

INCHIOSTRI : BASE ACQUA

PROPRIETA' FISICHE

• • • **SPESSORE** ASTM D 374 - my - 75

• • • **SPESSORE TOTALE** ASTM D 374 - my - 90

• • • **TRASPARENZA** DIN 53417 - % - 74,9

• • • **VALORE PH** 7.5

• • • **LISCIO BEKK** DIN 53107 - sec - 17

• • • **GRADO DI BIANCO** DIN 53145-2 - % - 68,4

APPLICAZIONI

Grafica CAD
Stampe per usi tecnici
Tracciati

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Una volta utilizzato riposizionare all'interno del sacchetto in PE e scatola di cartone per evitare contatto con sporcizia.

Note : Queste informazioni sono corrette in base alle nostre conoscenze e non custodiscono garanzie. Data la varietà di combinazioni di stampanti, inchiostri, risoluzione, saturazione e qualità di stampa, prima di utilizzare il prodotto, controllarne l'idoneità alla vostra stampante e all'applicazione necessaria, dal momento che non abbiamo influenza sulle condizioni di locazione ed uso presso l'utente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità risultante da cambiamenti tecnici alle stampanti o suoi inchiostri e ci riserviamo il diritto di mutamenti al miglioramento dei prodotti senza preavviso.

Condizioni d'uso ambiente :
10°C - 30°C umidità relativa tra 23% - 50%