

SCHEDA PRODOTTO

VG3A VINILE BIANCO GLOSSY

PVC monomero calandrato bianco glossy.

Alta adesività e alta opacità per prestazioni di alto livello e un'elevata coprenza. Adesivo trasparente permanente base solvente Air Free ed Alto Tack.

Ideale per applicazioni di breve durata su superfici piane o leggermente curve. Adesivo Base Solvente adatto per applicazioni con metodo bagnato.

INCHIOSTRI : ECOSOLVENTE - SOLVENT - LATEX - UV

PROPRIETA' FISICHE

• • • **SPESSORE** GB/T6672-2001 - my - 100 (+/- 10)

• • • **GRAMMATURA** GB/4669-1995 - gr/mq - 300 (+/- 20)

• • • **LUCIDITA'** GB/8807-88 - 60°C - % (+/- 20)

• • • **ADESIONE INIZIALE** FTM 9 - N/25mm (+/- 12)

• • • **ADESIONE DOPO 24H** FTM-1 - N/25mm - (+/- 14)

• • • **RESISTENZA ALLA TRAZIONE** GB/T1040.1 - N/25mm (+/- 40) MD

APPLICAZIONI

Etichette, pannelli e segnaletica
Insegne in indoor e outdoor, per fiere
ed eventi, e per applicazioni su vetrate.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Una volta utilizzato
riposizionare all'interno del sacchetto
in PE e scatola di cartone per evitare
contatto con sporcizia.

Note : Queste informazioni sono corrette in base alle nostre conoscenze e non custodiscono garanzie. Data la varietà di combinazioni di stampanti, inchiostri, risoluzione, saturazione e qualità di stampa, prima di utilizzare il prodotto, controllarne l'idoneità alla vostra stampante e all'applicazione necessaria, dal momento che non abbiamo influenza sulle condizioni di locazione ed uso presso l'utente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità risultante da cambiamenti tecnici alle stampanti o suoi inchiostri e ci riserviamo il diritto di mutamenti al miglioramento dei prodotti senza preavviso.

Condizioni d'uso ambiente :
10°C - 65°C umidità relativa tra 23% - 50%