




H - Light

Sistemi per lucernari



SISTEMA PER TENDE A LUCERNARIO

431/1: a catenella frizionata: Indicato per sistemi diritti, orizzontali o inclinati, max L 200 cm e H 600 cm con tessuti filtranti max 250 g/m² di peso complessivo non superiore a 3 kg (orizzontale).

431/2: ad Argano: indicato per sistemi orizzontali, verticali ed inclinati, anche centinati, max L 200 cm e H 600 cm con tessuti filtranti o oscuranti max 250 g/m² di peso complessivo non superiore a 6,5 kg (orizzontale). Installazione con chiave girevole a scomparsa.

Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 21 mm; Altezza 26 mm
- Finitura superficiale:
Alluminio Satinato 23
RAL 9010 Bianco 90
- Accessori in acetilica autolubrificanti



PROFILO

APERTURE

431

max 6,5 kg
max 1,2 kg
max 1,6 kg

PORTATA

431/1
3kg
L max 200 cm
H max 600 cm

431/2
65kg
L max 200 cm
H max 600 cm

436

max 30°

		436/3
0°		2,0 kg
15°		1,0 kg
30°		0,9 kg
90°		0,4 kg