



# Wet

Sistemi per tende arricciate indicati per piccole finestre



## WET SISTEMI PER TENDE ARRICCIATE INDICATI PER PICCOLE FINESTRE, NAUTICA E CARAVAN

Azionamento a strappo o con asta tiratenda. Indicato per tendaggi di peso non superiore a 2 kg. L'apertura della tenda può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica.

**Wet:** Il sistema è indicato per installazioni a soffitto o direttamente su serramenti in legno o alluminio in posizione orizzontale o verticale, curvabile a 90° con raggio minimo 6/12 cm e centinabile ad ampio raggio.



Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene.

### Caratteristiche Tecniche:

Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278

- Canale di scorrimento 4,5 mm

- Finitura superficiale:  
RAL 9010 Bianco 90



### Confezione Standard Wet

| Cod        | Descrizione                 |
|------------|-----------------------------|
| WET000010B | Binario Alluminio 9x13,2 mm |
| WET000600B | Tappo di Chiusura           |
| GLS000300B | Scivoli canale stretto      |
| GLS000031N | Ferma Scivoli Ferro 4 mm    |
| WET000400B | Supporti a Soffitto         |

standard wet



### Supplementi a Richiesta Wet

| Cod        | Descrizione                         |
|------------|-------------------------------------|
| NAD02000xx | Curva 90° Calcolare Sviluppo Totale |
| WET0000300 | Curva Ampio Raggio e Sagome         |

| Cod        | Descrizione               |
|------------|---------------------------|
|            | Binario Tagliato a Misura |
| WET000110B | Supporto a Parete         |

supplementi