



Gleas

Sistema curvabile per tende arriciate medio leggere



SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE MEDIO LEGGERE

Azionamento con corde indicato per tendaggi di peso non superiore a 13 kg. L'apertura della tenda può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica. Il sistema è indicato per installazioni a soffitto ed a parete con supporti a scatto o a chiavetta. Lo scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti permette la realizzazione di sistemi curvi a 90° o centinati ad ampio raggio. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in acetalica.

Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278 disponibile in barre di 6 m
- Larghezza 16 mm - Altezza 23 mm
- Canale di scorrimento 3,6 mm
- Raggio di curvatura minima: curve a 90°: 10 cm - curve ad ampio raggio: 100 cm
- Finiture superficiali:

Alluminio Satinato	23
Oro Ossidato	24
Bronzo Ossidato	25
RAL 9010 Bianco	90
- Sormonto in nylon ad alta scorrevolezza da 4 mm
- Accessori in acetalica ad alta scorrevolezza

Finiture superficie profilo



Bianco 90 Argento 23 Nero op.76 Bronzo 41

