



# Wet

Sistemi per tende arriciate indicati per piccole finestre



## WET SISTEMI PER TENDE ARRICCIATE INDICATI PER PICCOLE FINESTRE, NAUTICA E CARAVAN

Azionamento a strappo o con asta tiratenda. Indicato per tendaggi di peso non superiore a 2 kg. L'apertura della tenda può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica.

**Wet:** Il sistema è indicato per installazioni a soffitto o direttamente su serramenti in legno o alluminio in posizione orizzontale o verticale, curvabile a 90° con raggio minimo 6/12 cm e centinabile ad ampio raggio. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene.

### Caratteristiche Tecniche:



Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278

- Canale di scorrimento 4,5 mm
- Finitura superficiale: RAL 9010 Bianco 90

### Finiture superficie profilo



Bianco 90



### Confezione Standard Wet

Cod	Descrizione
WET00010B	Binario Alluminio 9x13,2 mm
WET000600B	Tappo di Chiusura
GLS000300B	Scivoli canale stretto
GLS000031N	Ferma Scivoli Ferro 4 mm
WET000400B	Supporti a Soffitto

standard wet



### Supplementi a Richiesta Wet

Cod	Descrizione
NAD02000xx	Curva 90° Calcolare Sviluppo Totale
WET0000300	Curva Ampio Raggio e Sagome

Cod	Descrizione
	Binario Tagliato a Misura
WET000110B	Supporto a Parete

supplementi