



Tecno

Sistema per tende arricciate con profilo a vista corda - strappo



SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE AD USO PRINCIPALMENTE DOMESTICO

Azionamento con corde e a strappo. Indicato per tendaggi di peso fino a 5 kg. L'apertura può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica. Il sistema è indicato per installazioni a soffitto tramite chiavette a scomparsa. Lo scorrimento delle corde d'azionamento avviene in canali paralleli. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in acetilica o da scorrevoli a rullo per i tendaggi ai limiti della portata.

Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 24 mm - Altezza 23 mm
- Canale di scorrimento: 6 mm
- Finiture superficiali:

Alluminio Lucido	22
Alluminio Satinato	23
RAL 9010 Bianco	90
- Carrucole in termoplastico con ruote su perni in acciaio
- Sormonto in nylon autolubrificante da 5,5 cm
- Accessori in acetilica autolubrificanti


Finiture superficie profilo




Bianco 90 Argento 23 Nero op.76 Alluminio L 22



PROFILO



PORTATA



APERTURE

