



Naos

Sistemi per tende arriciate indicati per piccole finestre



NAOS SISTEMI PER TENDE ARRICCIATE INDICATI PER PICCOLE FINESTRE, NAUTICA E CARAVAN

Azionamento a strappo o con asta tiratenda. Indicato per tendaggi di peso non superiore a 2 kg. L'apertura della tenda può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica.

Naos: Il sistema è indicato per installazioni a soffitto ed a parete, curvabile a 90° con raggio minimo 10 cm e centinabile ad ampio raggio (50 cm min.).

Caratteristiche Tecniche:

Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278

• Canale di scorrimento 4,5 mm



• Finitura superficiale:

RAL 9010 Bianco 90

Finiture superficie profilo



Bianco 90



Confezione Standard Naos

Cod	Descrizione
NAS000010B	Binario Alluminio 12x7,3 mm
NAS000600B	Tappo di Chiusura
GLS000300B	Scivoli canale stretto
GLS000031N	Ferma Scivoli Ferro 4 mm
NAS000400B	Supporti a Soffitto

standard naos

Supplementi a Richiesta Naos

Cod	Descrizione
	Binario Tagliato a Misura
ZEN02000xx	Curva 90° Calcolare Sviluppo Totale
NAS0000300	Curva Ampio Raggio e Sagome

Cod	Descrizione
NAS000400B	Supporti a Soffitto
GLS000033B	Ferma scivoli con Occhiolo in Plastica 4 mm

supplementi