



Deko 24

Sistema per tende a pacchetto con azionamento a catenella



SISTEMA PER TENDE A PACCHETTO CON AZIONAMENTO A CATENELLA INDICATO PER AMBIENTI DOMESTICI O PROFESSIONALI


L max 500 cm ed H 350 cm di peso non superiore a 5 kg con frizione demoltiplicata 1:4 art. RTY045200B (art RTY032980B: 3 kg max, L max 400 cm ed H 350 cm); L max 400 cm ed H 350 cm di peso non superiore a 1,7 kg con frizione diretta ART. RTY032570N; L max 400 cm ed H 350 cm di peso non superiore a 2,5 kg con arresto a catenella art. RTY032870B. Il sollevamento avviene tramite rocchetti avvolginastro azionati da un meccanismo a frizione su cui si agisce tramite una catenella che determina il posizionamento della tenda. L'utilizzo della frizione demoltiplicata riduce ad 1/4 lo sforzo necessario per il sollevamento della tenda. I rocchetti avvolginastro sono dotati di sgancio per la rapida rimozione della tenda. Il sistema è anche dotato di snodi cardanici per la realizzazione di sistemi curvi sia a 90° che ad ampio raggio. Installazione a soffitto o a parete tramite mensole a sbalzo.

Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 14 mm; Altezza 23 mm
- Finitura superficiale: RAL 9010 Bianco 90
- Posizionamento tenda tramite:
 - 444/3 - Arresto a catenella
 - 444/2 - Frizione diretta
 - 444/1 - Frizione demoltiplicata 1:4
- Rocchetti avvolginastro art. RTY032950N con portata max 0,5 Kg
- Accessori in acetilica autolubrificant
- Peso fondotenda in lega d'alluminio UNI 6060 da 4x40 mm
- Raggio di curvatura minima: curve a 90° 12 cm; curve ad ampio raggio 50 cm



PROFILO



PORTATA




444/1
L max: 500 cm
H max: 350 cm



444/2
L max: 400 cm
H max: 350 cm

CURVE



APPLICAZIONI

