




Albergo 300

Sistemi tre canali per tende e sopratende ad uso domestico ed alberghiero



SISTEMI PER TENDE E SOPRATENDE AD USO DOMESTICO ED ALBERGHIERO

I sistemi permettono l'installazione di sopratende a sormonto parziale o totale e di sottotende ad apertura centrale o laterale. Azionamento con corde indipendenti per sopratende e sottotende (o a strappo). Indicato per tendaggi L 600 cm max ed H 300 cm, di peso non superiore a 6 kg per ogni coppia di teli. L'apertura dei teli può essere centrale, laterale multipla ed asimmetrica. Installazione a soffitto o a parete con mensole a sbalzo. Lo scorrimento delle corde d'azionamento è in canali paralleli indipendenti. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene o da rulli in acetilica per i tendaggi al limite della portata.

Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio 6060 T6 UNI 8278
- Modulo 305: L 125 mm; H 10,3 mm
- Canale di scorrimento 6 mm; interasse tra i canali: 35 mm e 60 mm
- Finitura superficiale: RAL 9010 Bianco 90
- Carrucole in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio
- Accessori in acetilica autolubrificanti

Fissaggio:

- A Soffitto con Fori e viti

