



# Quadro 241

Sistema decorativo per tende arricciate con azionamento a corda e strappo



## SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE AD USO PRINCIPALMENTE TECNICO - DECORATIVO

Azionamento con corde e a strappo, o con scivoli distanziati passo 6-8 mm. Indicato per tendaggi di peso non superiore a 10 kg. L'apertura della tenda può essere centrale, laterale, multipla. Il sistema è indicato per installazioni a soffitto ed a parete. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in acetilica o da scorrevoli a rullo per i tendaggi al limite della portata.

### Caratteristiche Tecniche:


- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 24 mm - Altezza 24 mm
- Canale di scorrimento 5 mm
- Finiture superficiali:
 

Alluminio Lucido	22
Alluminio Satinato	23
RAL 9010 Bianco	90
- Carrucole in acetilica
- Sormonto in acetilica autolubrificante da 5 cm
- Accessori in acetilica autolubrificanti


### Finiture superficie profilo




Bianco 90 Argento 23 Nero op.76 Oro 40 Tortora 92 Avorio 79



PROFILO



PORTATA



APERTURE

