

# Up & Down

Sistema di traslazione verticale per tende arriciate ed a pacchetto



## SISTEMA DI TRASLAZIONE VERTICALE PER TENDE ARRICCIATE ED A PACCHETTO

Il sistema è abbinabile a: Slalom 430 - Arco 470 - Arco 470/2 - Arco 490 - Multiplo 412 Rotary 444/2 - Rotary 444/3 - Basic 414 Indicato per tende L 300 cm, con H 300 cm, peso 8 kg max. Lift 939, tramite un meccanismo di frizione con azionamento a catenella, consente di abbassare e/o sollevare la tenda per le operazioni di lavaggio, senza ricorrere all'uso di scale Il meccanismo di azionamento, grazie ad un regolatore costante della tensione dei nastri di sollevamento, consente la perfetta aderenza del sistema al soffitto Il sistema può essere installato con o senza il profilo di sostegno Installazione a soffitto o a parete - solo per sistemi diritti.

### Caratteristiche Tecniche:


Rocchetti avvolgitori con meccanismo tensionatore dei nastri di sollevamento in acetale autolubrificanti

- Nastro di azionamento L=5 mm in poliestere
- Azionamento a catenella con risalita demoltiplicata con frizione per l'arresto della tenda in qualsiasi posizione
- Profilo di sostegno 130x13 mm in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Finitura superficiale: RAL 9010 Bianco 90


### Finiture superficie profilo




Bianco 90



3,5 kg max - 2 rocchetti/2 spools



6 kg max - 3 rocchetti/3 spools



8 kg max - 4 rocchetti/4 spools

