



Plissè Classic 20

Comando a corde per salita/discesa



SISTEMA PER TENDE PLISSETTATE CON PIEGHE DA 20 mm

Indicato per installazioni domestiche e professionali. Scorrimento verticale e inclinato, indicato per tende filtranti e semioscuranti max 230x300 cm. Azionamento con corde. Arresto frontale a ghigliottina, ultrapiatto. L'installazione, preferibilmente su serramento o direttamente a soffitto, è con supporti a scatto che facilitano la rimozione del profilo


Caratteristiche Tecniche:

- Profilo superiore ed inferiore in lega d'alluminio estrusa 6060 T6-UNI 8278
- Profilo superiore Larghezza 21 mm Altezza 14 mm
- Profilo inferiore Larghezza 21 mm Altezza 11 mm
- Profilo porta tessuto in PVC estruso
- Finitura superficiale:

Alluminio Satinato	23
Oro Ossidato	24
Vaniglia	33
RAL 9010 Bianco	90
Nero	92
- Accessori in acetilica autolubrificanti
- Arresto in poliammide antiusura




Applicazioni




Standard




Guide Laterali 90° con profilo Alluminio




Versione B




Versione D



Versione L per Garden



max 15°



Tende Guidate Per l'Applicazione su Finestre Inclinate e/o Basculanti

Confezione Standard Plissé Classic 20


Cod	Descrizione	UM	Cod	Descrizione	UM
PL0000353B	Cassonetto 21x14	m	PL0001193B	Nappina Tendicorda	pz
PL0008039B	Tappo Cassonetto	pz	PL0008068B	Corda 0,8 mm	m
PL0000354B	Fondale 21x11	m	PL0008073B	Corda 1,8 mm	m
PL0008038B	Tappo Fondale	pz	PL00008022	Inserito Guida Corda	pz
PL0008052B	Bloccacorda dx/sx	pz	SSS0008058	Bitta di Sicurezza 54 mm Trasparente	pz
PL00080741B	Supporto Soffitto a Scatto	pz			
SSS001302B	Giungicorde di Sicurezza	pz			

classic 20

Finiture

23 - 24 - 33 - 90 - 92


Ingombro Plissé Classic 20



"H" Tende	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm

ingombro

Dimensioni Plissé Classic 20



"L" Max	"L" Min	"H" Max	"H" Min
2300 mm	150 mm	3000 mm	300 mm

dimensioni

Supplementi Plissé Classic 20

Cod	Descrizione	UM
PL00000001	Applicazione "B"	
PL00000002	Applicazione "C"	
PL00000003	Applicazione "D"	
PL00000004	Applicazione "L"	
PL008057CB	Kit Guide in Perlon Ø 1,2 mm con Ancoraggio a Incasso	cp
PL008057CP	Kit Guide in Perlon Ø 1,2 mm con Ancoraggio a Parete	cp
PL00000365	Guide Laterali con Profilo Alluminio a "L"	m
PL2008050N	Arresto Corde a Parete	pz
PL2008075C	Supporto Parete Soffitto	pz
GLS10030N	Supporto Parete Soffitto 30x30 m	pz

supplementi