



Deko First 5

Sistema per tende a pacchetto ultrapiatto - azionamento a corda



DEKO FIRST 5: SISTEMA PER TENDE A PACCHETTO ULTRAPIATTO AD USO DOMESTICO, PARTICOLARMENTE ADATTO PER INSTALLAZIONE SU SERRAMENTO

Indicato per tendaggi L max 150 cm ed H 300 cm di peso non superiore a 1,4 kg. L'azionamento della tenda avviene tramite cordine in polietilene $\varnothing 1$ mm e l'arresto con dispositivo a ghigliottina, ad azionamento manuale. L'installazione, preferibilmente su serramento o direttamente a soffitto, è con supporti a scatto che facilitano la rimozione del profilo

Caratteristiche Tecniche:

- Profilo veltrato in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 6 mm; Altezza 24 mm
- Finitura superficiale:

Alluminio Satinato	23
RAL 9010 Bianco	90
- Peso fondotenda in lega d'alluminio UNI 6060, 4x30 mm
- Arresto frontale in termoplastico con blocco a ghigliottina
- Occhioli passacorda in termoplastico antiusura



PROFILO DEKO FIRST 5 - PORTATA



L max: 150 cm
H max: 300 cm



APERTURE

