



Albergo 200

Sistema due canali per tende e sopratende ad uso domestico ed alberghiero



SISTEMA PER TENDE E SOPRATENDE AD USO DOMESTICO ED ALBERGHIERO

Il sistema è destinato a doppie tende con mantovana applicabile tramite Velcro® su un apposito profilo frontale. Il sistema permette di installare anche le calate laterali tramite gancio a scatto (art 4255). Azionamento con corde o a strappo. Il sistema prevede due possibilità:

- due tende ad azionamento indipendente
- una tenda a grande sormonto o a sormonto totale

Indicato per tendaggi L max 600 cm ed H 300 cm di peso non superiore a 6 Kg per ogni coppia di teli. L'apertura dei teli è centrale, laterale, multipla ed asimmetrica. Installazione a soffitto o a parete con mensole a sbalzo. Lo scorrimento delle corde d'azionamento è in canali paralleli indipendenti. Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene o da scorrevoli a rullo per i tendaggi al limite della portata.

Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 94 mm; Altezza 10,2 mm
- Canali di scorrimento 6 mm
- Interasse tra i canali: 70 mm
- Finitura superficiale: RAL 9010 Bianco 90
- Carrucole in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio
- Accessori in acetilica autolubrificanti

Fissaggio:

- A Soffitto con Fori e viti

Finiture superficie profilo



Bianco 90

