



Big

Sistema curvabile per tende arricciate pesanti



SISTEMA PER TENDE ARRICCIATE INDICATO PER AMBIENTI DOMESTICI E PROFESSIONALI MEDIO/GRANDI

Azionamento con corde e strappo indicato per tendaggi L 1000 cm max ed H 500 cm, di peso non superiore a 12 kg. L'apertura può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica. Il sistema è indicato per installazioni a soffitto ed a parete. Lo scorrimento delle corde d'azionamento in canali indipendenti paralleli permette la realizzazione di sistemi curvi a 90° o centinati ad ampio raggio, garantendo un'ottima scorrevolezza. Per lo scorrimento il sistema utilizza: scorrevoli a rullo (12 kg max per 6 m).

Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 8278
- Larghezza 22 mm - Altezza 24 mm
- Canale di scorrimento: 6 mm
- Raggio di curvatura minima: curve a 90°: 12 cm; curve ad ampio raggio: 50 cm
- Finiture superficiali:
Alluminio Satinato 23
RAL 9010 Bianco 90
- Carrucole in termoplastico antiurto con ruote su perni in acciaio
- Sormonto in acetalica autolubrificante con asta in acciaio sino a 10 cm
- Accessori in acetalica autolubrificanti

Finiture superficie profilo



Bianco 90 Argento 23

