

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alle facciate del fabbricato sito in Napoli alla Via Ponte dei Granilli n. 57 sc. A - B
Lavori parti interne ai muretti dei balconi SCALA B

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli

Napoli, 20/11/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 N.P. PARZ. VE RANDA 01/09/2025	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Balcone n 1 Piano 1 - Sig. D'ANGELO - D'AMATO (SbCat 1)							
	E' presente una veranda parzialmente sul balcone, la parte interna del muretto si trova all'interno della veranda. Nessuna lavorazione in quanto il balcone è verandato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	Parziale Balcone n 1 Piano 1 - Sig. D'ANGELO - D'AMATO (SbCat 1) euro							0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
2 E.16.020.080.a. CAM 01/09/2025	Balcone n 2 Piano 1 - Sig. PANICO - SORRENTINO (SbCat 2) Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivi, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Muretto interno SOMMANO mq		4,70		1,000	4,70 4,70	8,00	37,60
3 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M) 01/09/2025	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 2 [mq 4.70] SOMMANO mq					4,70 4,70	3,65	17,16
4 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M) 01/09/2025	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 3 [mq 4.70] SOMMANO mq					4,70 4,70	14,10	66,27
5 CAM23_E12.0 50.035.B 01/09/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete Impermeabilizzazione Marmi SOMMANO mq		4,70	0,200		0,94 0,94	51,00	47,94
	Parziale Balcone n 2 Piano 1 - Sig. PANICO - SORRENTINO (SbCat 2) euro							168,97
	A R I P O R T A R E							168,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							168,97
6 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M) 01/09/2025	Balcone n 3 Piano 2 - Sig. VELOTTO MARIAROSARIA (SbCat 3) Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Muretto Interno		4,83		1,000	4,83		
	SOMMANO mq					4,83	10,71	51,73
7 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M) 01/09/2025	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 6 [mq 4.83]					4,83		
	SOMMANO mq					4,83	3,65	17,63
8 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M) 01/09/2025	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 7 [mq 4.83]					4,83		
	SOMMANO mq					4,83	14,10	68,10
9 CAM23_E12.0 50.035.B 01/09/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete Impermeabilizzazione sotto i marmi		4,85	0,200		0,97		
	SOMMANO mq					0,97	51,00	49,47
	Parziale Balcone n 3 Piano 2 - Sig. VELOTTO MARIAROSARIA (SbCat 3) euro							186,93
	A R I P O R T A R E							355,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							355,90
10 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M) 01/09/2025	Balcone n 4 Piano 2 - Sig. LAUDISA - CARROTTA (SbCat 4) Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati		4,70		1,000	4,70		
	SOMMANO mq					4,70	10,71	50,34
11 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M) 01/09/2025	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 10 [mq 4.70]					4,70		
	SOMMANO mq					4,70	3,65	17,16
12 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M) 01/09/2025	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 11 [mq 4.70]					4,70		
	SOMMANO mq					4,70	14,10	66,27
13 CAM23_E12.0 50.035.B 11/02/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete Acquazip della fassa		4,85	0,200		0,97		
	SOMMANO mq					0,97	51,00	49,47
	Parziale Balcone n 4 Piano 2 - Sig. LAUDISA - CARROTTA (SbCat 4) euro							183,24
	A R I P O R T A R E							539,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							539,14
14 CAM23_E12.0 50.035.B 01/09/2025	Balcone n 5 Piano 3 - Sig. FIUME - CONSIGLIA (SbCat 5)							
	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa							
	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete		4,80	0,200		0,96		
	SOMMANO mq					0,96	51,00	48,96
	Parziale Balcone n 5 Piano 3 - Sig. FIUME - CONSIGLIA (SbCat 5) euro							48,96
	A R I P O R T A R E							588,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							588,10
15 N.P. RIFACIM ENTO PRI 01/09/2025	Balcone n 6 Piano 3 - Sig. ALETTO - GARGIULO (SbCat 6) La proprietà eseguirà i lavori di rifacimento della pavimentazione e rivestimento in accordi privati con la ditta. SOMMANO a corpo					0,00	0,00	0,00
16 CAM23_E12.0 50.035.B 01/09/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete SOMMANO mq Parziale Balcone n 6 Piano 3 - Sig. ALETTO - GARGIULO (SbCat 6) euro		4,80	0,200		0,96 0,96	51,00	48,96 48,96
	A R I P O R T A R E							637,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							637,06
17 N.P. ASS. RES P 01/09/2025	Balcone n 7 Piano 4 - Sig. STANZIANO (SbCat 7) Nessuna lavorazione, in quanto il proprietario ha deciso di non far rimuovere il rivestimento interno al muretto e perimetralmente. SOMMANO a corpo					0,00	0,00	0,00
18 CAM23_E12.0 50.035.B 01/09/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete SOMMANO mq Parziale Balcone n 7 Piano 4 - Sig. STANZIANO (SbCat 7) euro		4,85	0,200		0,97 0,97	51,00	49,47 49,47
	A R I P O R T A R E							686,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							686,53
19 N.P. RIFACIM ENTO PRI 01/09/2025	Balcone n 8 Piano 4 - Sig. MORELLI - SCIELZO (SbCat 8) La proprietà eseguirà i lavori di rifacimento della pavimentazione e rivestimento in accordi privati con la ditta. SOMMANO a corpo					0,00	0,00	0,00
20 CAM23_E12.0 50.035.B 01/09/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete SOMMANO mq Parziale Balcone n 8 Piano 4 - Sig. MORELLI - SCIELZO (SbCat 8) euro		4,80	0,200		0,96 0,96	51,00	48,96 48,96
	A R I P O R T A R E							735,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							735,49
21 N.P. NESSUN A LAVORAZ 15/01/2025	Balcone n 9 Piano 5 - Sig. CERRATO CARMELA (SbCat 9) Nessuna lavorazione in quanto è presente il rivestimento e NON VA RIMOSSO deciso dalla proprietà Nessuna Lavorazione SOMMANO a corpo					0,00	0,00	0,00
22 CAM23_E12.0 50.035.B 01/09/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete SOMMANO mq Parziale Balcone n 9 Piano 5 - Sig. CERRATO CARMELA (SbCat 9) euro		4,85	0,200		0,97 0,97	51,00	49,47 49,47
	A R I P O R T A R E							784,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							784,96
23 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M) 01/09/2025	Balcone n 10 Piano 5 - Sig. DE VESCOVI - ANTONILLI (SbCat 10) Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati		4,80		1,000	4,80		
	SOMMANO mq					4,80	10,71	51,41
24 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M) 01/09/2025	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 23 [mq 4.80]					4,80		
	SOMMANO mq					4,80	3,65	17,52
25 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M) 01/09/2025	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 24 [mq 4.80]					4,80		
	SOMMANO mq					4,80	14,10	67,68
26 CAM23_E12.0 50.035.B 01/09/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete		4,80	0,200		0,96		
	SOMMANO mq					0,96	51,00	48,96
	Parziale Balcone n 10 Piano 5 - Sig. DE VESCOVI - ANTONILLI (SbCat 10) euro							185,57
	A R I P O R T A R E							970,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							970,53
	Balcone n 11 Piano 6 - Sig. DE LUCA (SbCat 11)							
27 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M) 01/09/2025	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati		5,19		1,000	5,19		
	SOMMANO mq					5,19	10,71	55,58
28 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M) 01/09/2025	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 27 [mq 5.19]					5,19		
	SOMMANO mq					5,19	3,65	18,94
29 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M) 01/09/2025	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 28 [mq 5.19]					5,19		
	SOMMANO mq					5,19	14,10	73,18
30 CAM23_E12.0 50.035.B 01/09/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete		2,96	0,200		0,59		
	SOMMANO mq					0,59	51,00	30,09
	Parziale Balcone n 11 Piano 6 - Sig. DE LUCA (SbCat 11) euro							177,79
	A R I P O R T A R E							1'148,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'148,32
31 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M) 01/09/2025	Balcone n 5 Piano 3 - Sig. FIUME - CONSIGLIA (SbCat 5) Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati		5,29		1,000	5,29		
	SOMMANO mq					5,29	10,71	56,66
32 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M) 01/09/2025	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 31 [mq 5.29]					5,29		
	SOMMANO mq					5,29	3,65	19,31
33 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M) 01/09/2025	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 32 [mq 5.29]					5,29		
	SOMMANO mq					5,29	14,10	74,59
34 N.P. NESSUN A LAVORAZ 15/01/2025	Nessuna lavorazione in quanto è presente il rivestimento e NON VA RIMOSSO deciso dalla proprietà Nessuna Lavorazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	Parziale Balcone n 5 Piano 3 - Sig. FIUME - CONSIGLIA (SbCat 5) euro							150,56
	A R I P O R T A R E							1'298,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'298,88
35 N.P. RIFACIM ENTO PRI 15/01/2025	Balcone n 6 Piano 3 - Sig. ALETTO - GARGIULO (SbCat 6)							
	La proprietà eseguirà i lavori di rifacimento della pavimentazione e rivestimento in accordi privati con la ditta. Rifacimento con accordi privati con la ditta					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	Parziale Balcone n 6 Piano 3 - Sig. ALETTO - GARGIULO (SbCat 6) euro							0,00
	A R I P O R T A R E							1'298,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'298,88
36 N.P. RIFINITO A INTO 11/02/2025	Balcone n 7 Piano 4 - Sig. STANZIANO (SbCat 7) La proprietà ha richiesto di lasciare la parte interna del muretto rifinita a Intonaco. SOMMANO a corpo					0,00	0,00	0,00
37 CAM23_E12.0 50.035.B 11/02/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete Acquazip della Fassa SOMMANO mq		5,04	0,200		1,01 1,01	51,00	51,51
	Parziale Balcone n 7 Piano 4 - Sig. STANZIANO (SbCat 7) euro							51,51
	A R I P O R T A R E							1'350,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'350,39
38 CAM23_E16.0 10.030.A 10/01/2025	Balcone n 8 Piano 4 - Sig. MORELLI - SCIELZO (SbCat 8) Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete per rasatura *(lung.=3,64+1) SOMMANO mq		4,64		1,000	4,64 4,64	5,20	24,13
39 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M) 10/01/2025	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 38 [mq 4.64] SOMMANO mq					4,64 4,64	10,71	49,69
40 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M) 10/01/2025	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 39 [mq 4.64] SOMMANO mq					4,64 4,64	3,65	16,94
41 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M) 10/01/2025	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 40 [mq 4.64] SOMMANO mq					4,64 4,64	14,10	65,42
42 CAM23_E12.0 50.035.B 11/02/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete Acquazip della Fassa SOMMANO mq		5,00	0,200		1,00 1,00	51,00	51,00
	Parziale Balcone n 8 Piano 4 - Sig. MORELLI - SCIELZO (SbCat 8) euro							207,18
	A R I P O R T A R E							1'557,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'557,57
43 N.P. NESSUN A LAVORAZ 15/01/2025	Balcone n 9 Piano 5 - Sig. CERRATO CARMELA (SbCat 9)							
	Nessuna lavorazione in quanto è presente il rivestimento e NON VA RIMOSSO deciso dalla proprietà					1,00		
	Nessuna Lavorazione					1,00	0,00	0,00
	SOMMANO a corpo							
	Parziale Balcone n 9 Piano 5 - Sig. CERRATO CARMELA (SbCat 9) euro							0,00
	A R I P O R T A R E							1'557,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'557,57
44 N.P. RIFACIM ENTO PRI 15/01/2025	Balcone n 10 Piano 5 - Sig. DE VESCOVI - ANTONILLI (SbCat 10)							
	La proprietà eseguirà i lavori di rifacimento della pavimentazione e rivestimento in accordi privati con la ditta. Nessuna Lavorazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	Parziale Balcone n 10 Piano 5 - Sig. DE VESCOVI - ANTONILLI (SbCat 10) euro							0,00
	A R I P O R T A R E							1'557,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'557,57
	Balcone n 11 Piano 6 - Sig. DE LUCA (SbCat 11)							
45 CAM23_E16.0 10.030.A 10/01/2025	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete per rasatura *(lung.=2,96+1)		3,96		1,000	3,96		
	SOMMANO mq					3,96	5,20	20,59
46 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M) 10/01/2025	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 45 [mq 3.96]					3,96		
	SOMMANO mq					3,96	10,71	42,41
47 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M) 10/01/2025	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 46 [mq 3.96]					3,96		
	SOMMANO mq					3,96	3,65	14,45
48 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M) 10/01/2025	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 47 [mq 3.96]					3,96		
	SOMMANO mq					3,96	14,10	55,84
	Parziale Balcone n 11 Piano 6 - Sig. DE LUCA (SbCat 11) euro							133,29
	A R I P O R T A R E							1'690,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'690,86
	Balcone n 12 Piano 6 - Sig. MARINO (SbCat 12)							
49 CAM23_E16.0 10.030.A 15/01/2025	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete per rasatura		5,70		1,000	5,70		
	SOMMANO mq					5,70	5,20	29,64
50 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M) 15/01/2025	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 49 [mq 5.70]					5,70		
	SOMMANO mq					5,70	10,71	61,05
51 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M) 15/01/2025	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 50 [mq 5.70]					5,70		
	SOMMANO mq					5,70	3,65	20,81
52 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M) 15/01/2025	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 51 [mq 5.70]					5,70		
	SOMMANO mq					5,70	14,10	80,37
53 CAM23_E12.0 50.035.B 01/09/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete		3,29	0,200		0,66		
	SOMMANO mq					0,66	51,00	33,66
	Parziale Balcone n 12 Piano 6 - Sig. MARINO (SbCat 12) euro							225,53
	A R I P O R T A R E							1'916,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'916,39
	Balcone n 13 Piano 7 - Sig. COLICCHIO (SbCat 13)							
54 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M) 01/09/2025	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati		5,16		1,000	5,16		
	SOMMANO mq					5,16	10,71	55,26
55 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M) 01/09/2025	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 54 [mq 5.16]					5,16		
	SOMMANO mq					5,16	3,65	18,83
56 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M) 01/09/2025	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,013$ (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,23$ (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 55 [mq 5.16]					5,16		
	SOMMANO mq					5,16	14,10	72,76
	Parziale Balcone n 13 Piano 7 - Sig. COLICCHIO (SbCat 13) euro							146,85
	A R I P O R T A R E							2'063,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'063,24
	Balcone n 14 Piano 7 - Sig. SOC. INF. MAR. (SbCat 14)							
57 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M) 01/09/2025	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati		5,70		1,000	5,70		
	SOMMANO mq					5,70	10,71	61,05
58 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M) 01/09/2025	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 57 [mq 5.70]					5,70		
	SOMMANO mq					5,70	3,65	20,81
59 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M) 01/09/2025	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 58 [mq 5.70]					5,70		
	SOMMANO mq					5,70	14,10	80,37
60 CAM23_E12.0 50.035.B 01/09/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete		3,29	0,200		0,66		
	SOMMANO mq					0,66	51,00	33,66
	Parziale Balcone n 14 Piano 7 - Sig. SOC. INF. MAR. (SbCat 14) euro							195,89
	A R I P O R T A R E							2'259,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'259,13
61 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M) 01/09/2025	Balcone n 15 Piano 8 - Sig. SCOGNAMIGLIO (SbCat 15) Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati		5,16		1,000	5,16		
	SOMMANO mq					5,16	10,71	55,26
62 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M) 01/09/2025	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 61 [mq 5.16]					5,16		
	SOMMANO mq					5,16	3,65	18,83
63 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M) 01/09/2025	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,013$ (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,23$ (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 62 [mq 5.16]					5,16		
	SOMMANO mq					5,16	14,10	72,76
64 CAM23_E12.0 50.035.B 01/09/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete		2,96	0,200		0,59		
	SOMMANO mq					0,59	51,00	30,09
	Parziale Balcone n 15 Piano 8 - Sig. SCOGNAMIGLIO (SbCat 15) euro							176,94
	A R I P O R T A R E							2'436,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'436,07
65 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M) 01/09/2025	Balcone n 16 Piano 8 - Sig. ZACCARIA (SbCat 16) Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati		5,70		1,000	5,70		
	SOMMANO mq					5,70	10,71	61,05
66 CAM23_E21.0 10.005.A (CA M) 01/09/2025	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Vedi voce n° 65 [mq 5.70]					5,70		
	SOMMANO mq					5,70	10,28	58,60
67 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M) 01/09/2025	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 66 [mq 5.70]					5,70		
	SOMMANO mq					5,70	14,10	80,37
68 CAM23_E12.0 50.035.B 01/09/2025	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete		3,29	0,200		0,66		
	SOMMANO mq					0,66	51,00	33,66
	Parziale Balcone n 16 Piano 8 - Sig. ZACCARIA (SbCat 16) euro							233,68
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2'669,75
	T O T A L E euro							2'669,75
	A R I P O R T A R E							

