

<b>DATI TECNICI</b>	U.M.	<b>BLU RAPID 14</b> <i>SCALDABAGNO</i>
Tipo		C12 – C32 – C52
Gas di riferimento		G20
Pressione gas rete nominale	mbar	20
Portata Termica nominale MAX	Kw	25
Portata Termica nominale MIN	Kw	9.5
Potenza utile nominale MAX	Kw	24,38
Potenza utile nominale MIN	Kw	8.5
Rendimento utile nominale MAX	%	93 %
Temperatura uscita fumi	°C	150

#### **SANITARIO**

Prelievo continuo $\Delta T$ 25°C	LT/min	14
Prelievo minimo	LT/min	2,5
Pressione max sanitario	bar	6
Pressione min sanitario	bar	0.8
Regolazione temperatura sanitario	°C	35° - 60°

#### **CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tensione/Frequenza	V/Hz	230/50
Potenza	W	160
Protezione	IP	X4D

#### **DIMENSIONI E COLLEGAMENTI**

Larghezza	mm	400
Altezza	mm	740
Profondità	mm	270
Peso	kg	20
Potenza elettrica assorbita	W	85
Entrata/Uscita acqua sanitaria	ln	½
Gas	ln	½
Diametro tubo scarico/aspirazione concentrico	mm	60/100
Lunghezza tubo concentrico a parete	mt	3 + 1 CURVA
Diametro tubo aspirazione/scarico separati	mm	80/80
Lunghezza tubi separati asp. / sca.	mt	8 + 8