OPTIMEX 30P

Prodotto: OPTIMEX 30P è un additivo specifico per migliorare la lavorabilità e il tempo aperto di premiscelati in polvere. OPTIMEX 30P possiede una composizione molto simile a quella di OPTIMEX 30 pertanto contribuisce a rendere il prodotto fresco più scorrevole e facilmente applicabile. Interagisce efficacemente con ogni tipo di polimero ridispersibile in polvere prolungando il tempo aperto e riducendo la presa d'acqua. OPTIMEX 30P contribuisce inoltre a limitare la formazione di fessure nei prodotti a spessore.

Impieghi: Guaine impermeabilizzanti cementizie mono e bicomponenti
Adesivi cementizi migliorati
Intonaci e rasanti

Dosaggio: Il prodotto è efficace con la maggioranza delle resine in polvere. In generale si consiglia un dosaggio compreso tra 0,5% e 2,0% in peso sul totale del formulato. E' possibile incorporare OPTIMEX 30P nel premiscelato secco in qualunque fase del processo produttivo.

Specifiche tecniche:

Aspetto a 23°C	Polvere bianca
Chimica	Miscela di oli grassi
Densità	≈ 0,65 g/cm ³
Temperatura di stoccaggio	10°C – 35°C

Confezioni: Sacchi da kg 20 su bancali da kg 1.000.

Utilizzo e stoccaggio:

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco, perfettamente sigillato nelle confezioni originali, al riparo da fonti di calore e a temperature comprese tra +10°C e +35°C. NON stoccare all'aperto.

Le caratteristiche riportate nella presente Scheda Tecnica devono essere considerate come rappresentative dell'attuale produzione e non come specifiche tecniche. Sebbene tutte le informazioni riportate nel presente documento sono da ritenersi attendibili e rappresentative dei migliori dati a nostra disposizione, alcuna garanzia e assicurazione è implicitamente o intenzionalmente rilasciata in merito alla loro correttezza ed esaustività o alla commerciabilità e all'adeguatezza di ciascun composto chimico al particolare utilizzo o scopo, o che ciascun composto chimico o il suo utilizzo non siano soggetti a contestazioni di terze parti per la violazione di brevetti e diritti di proprietà intellettuale. L'utilizzatore è tenuto a condurre adeguate indagini e prove per verificare l'adeguatezza di ciascun prodotto all'utilizzo previsto.