

# Alkasil P5

**Prodotto:** **Alkasil P5** è un idrofobizzante in polvere ad alte prestazioni per premiscelati a base cemento.

**Alkasil P5** riduce drasticamente la penetrazione dell'acqua sia in superficie sia in profondità di tutti i materiali cementizi come malte da ripristino, sigillanti per piastrelle, intonaci e rasanti, guaine impermeabilizzanti. L'utilizzo del prodotto consente di migliorare la resistenza a i cicli gelo-disgelo dei manufatti.

**Impieghi:** Additivo idrofobizzante per materiali da costruzione

**Utilizzo e dosaggio:** **Alkasil P15** può essere addizionato in qualunque miscelatore per prodotti in polvere in dosaggio variabile da 0.2% a 0.5% sul totale in peso del formulato.

Per il miglior effetto idrofobico si consiglia di miscelare il prodotto finito con miscelatore automatico per 3-5 minuti in modo da permette la perfetta distribuzione dell'additivo all'interno dell'impasto fresco. Attendere qualche minuto e procedure poi ad una seconda breve miscelazione. L'effetto idrofobico sarà evidente già durante le prime fasi di indurimento e raggiungerà il suo massimo dopo alcuni giorni.

**Specifiche tecniche:**

Aspetto	Polvere bianca
Densità di bulk	~ 400 g/cm <sup>3</sup>
pH (10% in soluzione acquosa)	6.5
Contenuto attivo	~ 50%

---

Stoccaggio: Conservare il prodotto nei sacchi originali perfettamente sigillati, al riparo da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra 0°C e 30°C in luogo fresco e asciutto.

Confezioni: sacchi in plastica da kg 20

The information contained herein is, to our knowledge, true and accurate. While this material is furnished in good faith, no warranty expressed or implied, of merchantability, completeness, shall not in any event, be liable for any special, incidental or consequential damages arising from such use. This information is not intended to be all inclusive and the manner and fitness or otherwise is made. This material is offered only for your consideration, investigation and verification, and Innokem disclaims any liability incurred from the use thereof and conditions of use and handling of any material may involve other or additional considerations specific to the use or user. Nothing herein should be construed as permission or recommendation to infringe any patent or as to any specific use. No agent, representative or employee of this company is authorized to vary any term of this notice.