

AIRBAN P 308

Prodotto: AIRBAN P308 è un additivo disaerante e antischiuma in polvere esente da siliconi formulato per abbattere rapidamente la schiuma nei premiscelati. AIRBAN P308 è utilizzato nella formulazione di prodotti cementizi e a base gesso laddove il controllo della schiuma in fase di miscelazione ed applicazione risulta di fondamentale importanza. L'utilizzo di AIRBAN P308 risulta particolarmente agevole: si incorpora velocemente nei sistemi a secco ed è scarsamente volatile.

Impieghi:

- Autolivellanti e malte colabili
- Sigillanti per fughe
- Malte da ripristino
- Intonaci e rasanti
- Massetti cementizi
- Pitture in polvere

Dosaggio: I dosaggi normalmente variano da 0.1% a 1.0% sul totale del formulato. Si ricorda che ogni applicazione va opportunamente testata al fine di valutare la concentrazione minima in relazione alla migliore performance.

Specifiche tecniche:

Aspetto	Polvere bianca
Chimica	Miscela di antischiuma su carrier inorganico
Solubilità in acqua	Parzialmente solubile
Densità apparente	0.50-0.60 g/cm ³
Contenuto di ceneri	≈ 50%

Confezioni: Sacchi da kg 20 su bancale da kg 1.000

Utilizzo e stoccaggio:

Il prodotto non teme il gelo. Conservato negli imballi originali ben chiusi ad una temperatura compresa tra +15°C e +30°C ha una durata di almeno 12 mesi dalla data di produzione.

Le caratteristiche riportate nella presente Scheda Tecnica devono essere considerate come rappresentative dell'attuale produzione e non come specifiche tecniche. Sebbene tutte le informazioni riportate nel presente documento sono da ritenersi attendibili e rappresentative dei migliori dati a nostra disposizione, alcuna garanzia e assicurazione è implicitamente o intenzionalmente rilasciata in merito alla loro correttezza ed esaustività o alla commerciabilità e all'adeguatezza di ciascun composto chimico al particolare utilizzo o scopo, o che ciascun composto chimico o il suo utilizzo non siano soggetti a contestazioni di terze parti per la violazione di brevetti e diritti di proprietà intellettuale. L'utilizzatore è tenuto a condurre adeguate indagini e prove per verificare l'adeguatezza di ciascun prodotto all'utilizzo previsto.