MinarcMig 220 Auto

61008220

Saldatrice MIG/MAG portatile da 14,2 kg che fornisce 220 A con un ciclo di lavoro del 20% da un'alimentazione di rete monofase da 16 A. Sono disponibili opzioni di saldatura manuale e sinergica. Compatibile con un'ampia gamma di materiali, tra cui acciaio (Fe), acciaio inox (Ss), alluminio (Al) e fili d'apporto per brasatura CuSi.Torcia di saldatura da 3 metri con impugnatura ergonomica a torcia, set di cavi e cinghia di trasporto inclusi.

Dati tecnici

Descrizione	Valore
Tensione di collegamento alla rete elettrica	230 V ±15 %
Fasi di collegamento alla rete elettrica	1~50/60 Hz
Tipo di cavo di collegamento alla rete elettrica	3G, H07RN-F
Dimensioni del cavo di collegamento alla rete elettrica	1.5 mm^2
Potenza nominale massima in ingresso [S1max]	7 kVA
Fusibile di rete elettrica	16 A
Tipo di fusibile rete elettrica	gG

Descrizione	Valore
Consumo energetico in stato di inattività [P1idle]	12 W
Uscita, ciclo di lavoro % alla corrente nominale massima, MIG	20 %
Uscita a +40 °C, corrente nominale massima, MIG	220 A
Uscita a +40 °C, 60% MIG	160 A
Uscita a +40 °C, 100% MIG	120 A
Fattore di potenza alla corrente nominale massima [λ]	0.99
Efficienza alla corrente nominale massima [η]	84 %
Classe EMC	A
Tipo di collegamento per saldatura	Integrato
Meccanismo trainafilo	Motore singolo, 2 rulli
Peso massimo della bobina di filo metallico	5 kg
Diametro massimo della bobina di filo metallico	200 mm
Pressione massima del gas di protezione	0.5 MPa
Pannello di controllo, display	LCD
Pannello di controllo, controlli	2 manopole di controllo, Pulsanti
Pannello di controllo, tipo di installazione	Integrato
Grado di protezione (completamente installato)	IP23
Dimensioni esterne, lunghezza	450 mm
Dimensioni esterne, larghezza	227 mm
Dimensioni esterne, altezza	368 mm
Peso senza accessori	14.2 kg
Standard	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12