

MY25 RENEGADE X XC 1000 T ABS



Catalyst Grey & Orange Crush

MOTORE	1000
Tipo di motore	80 hp, Rotax 976 cc V-twin, raffreddato a liquido
Sistema di erogazione carburante	Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)
Trasmissione	CVT L / H / N / R / P
Trazione	2WD / 4WD selezionabile con Brake Traction Control (BTC)
Assistente di guida	Modalità Work / Standard / Sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servosterzo	Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità

SOSPENSIONI	
Sospensione anteriore	Doppio braccio ad A arcuato con barra stabilizzatrice Escursione 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Sospensione posteriore	Sospensioni posteriori indipendenti a bracci longitudinali di torsione (TTI) Escursione 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

PNEUMATICI/CERCHI	
Pneumatici anteriori e posteriori	ITP Holeshott† ATR 25 x 8/11 x 12"
Cerchi	Cerchi beadlock da 12" in alluminio pressofuso

FRENI	
Anteriori	Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone
Posteriori	Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Differenziale anteriore Visco-Lok† QE autobloccante
- Ammortizzatori FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- Piastra salvatelaio anteriore e centrale
- Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
- Colore, grafica e coprisella pacchetto X
- Sfera per traino
- Avvisatore acustico, lampeggiatori e specchietti

DIMENSIONI/CAPACITÀ	
Peso a secco stimato*	368,6 kg
Lung. x Larg. x Alt.	223,5 x 121,9 x 147,8 cm
Passo	129,5 cm
Altezza da terra	26,7 cm
Altezza sella	87,7 cm
Capacità portapacchi	Posteriore: 16 kg
Capacità di carico	N/D
Capacità del serbatoio	20,5 L

CARATTERISTICHE	
Indicatore	Display digitale da 4,5"
Strumentazione	Uscita CC, connettore 15 A
Accensione	Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza
Illuminazione	Fari a LED
Verricello	N/D
Sella	Standard
Manubrio	Manubrio rastremato in alluminio con paramani completamente avvolgenti
Protezione	Parafanghi Piastra salvatelaio anteriore (plastica) e centrale (alluminio)

GARANZIA	
Garanzia di fabbrica	Garanzia limitata BRP di 6 mesi
	Condizioni B.E.S.T. disponibili fino a 36 mesi

can-am

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. *Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.



RICHIEDI UN
PREVENTIVO

