

Serie 730-303

*Postazione interfonica con selettore
2 linee di conversazione
da parete per esterno*



Apparecchiatura progettata e costruita
interamente in Italia



La Serie 730-303 è un'apparecchiatura interfonica progettata per essere impiegata nei sistemi di chiamata e conversazione VAL-TRONICS.

Idonea per installazione a parete o colonna all'esterno di edifici industriali con elevato livello di rumore ambiente.

L'apparecchiatura consente di effettuare chiamate ricerca persone tramite la rete altoparlanti, conversazioni bi-direzionali via microtelefono a cornetta su due linee indipendenti e diffondere a sua volta, tramite altoparlante esterno, chiamate provenienti dagli altri apparecchi del sistema. La scelta della linea di conversazione avviene a mezzo di un selettore supplementare.

Un sistema provvede, se abilitato, a silenziare il proprio altoparlante quando si effettua la chiamata, in modo da evitare disturbi di tipo Larsen.

Identificazione e codifica dei componenti della Serie 730-303

				Selettore di linea, installato sulla piastra frontale interna del contenitore 732	
Codice Serie 730-303	Apparecchio 701		Contenitore 732		Morsettiera 701/712/MC
50130	41570		42310	42110	40020
50135		41568			
Tensione di alimentazione	VAC 110V~ - 240V~	VDC - 48V ---			
Assorbimento Riposo/Max pot.	10VA / 60VA	10W / 55W			

La morsettiera 40020 è preinstallata nel contenitore 732-303

L'apparecchio interfonico modello 701 contiene l'alimentatore, il preamplificatore per il trattamento dei segnali connessi alla cornetta, l'amplificatore di potenza per il trattamento dei segnali connessi all'altoparlante e lo switch di prossimità per l'inserimento e il distacco dalla linea audio. Esiste in due versioni, una alimentata con tensione AC compresa tra 110V~ e 240V~, 50-60Hz ed una con tensione DC di 48V ---.

Il contenitore Mod. 732 consente l'installazione a parete dell'apparecchio Mod. 701, dotato di una portella a tenuta stagna con serraggio a maniglia, assicura il grado di protezione IP 55 (a portella chiusa). Sulla piastra frontale interna del contenitore è installato il selettore per la scelta della linea di conversazione.

Interamente costruito in fusione di alluminio è protetto con verniciatura epossidica e garantisce una notevole resistenza agli agenti aggressivi presenti in ambienti esterni di tipo industriale o semi industriale.

Al suo interno sono preinstallati la morsettiera di collegamento dei cavi ed il pulsante supplementare.

Normativa:	2014/35/UE - Direttiva BT – Sicurezza CEI EN IEC 62368-1 - Sicurezza Apparecchi di comunicazione	
	2014/30/UE - Direttiva CE, Compatibilità Elettromagnetica (EMC) CEI EN 61000-6-2 - EMC - Immunità CEI EN 61000-6-4 - EMC - Emissione	