Mod. 45320 – 45322
Mod. 45325 – 45327

Altoparlante a tromba
ATEX II 2GD Ex db IIC
Per linea a 100V

Gli altoparlanti mod. 45320 – 45322 – 45325 - 45327 sono diffusori a tromba esponenziale progettati per la sonorizzazione di aree industriali con atmosfera potenzialmente esplosiva ed elevato livello di rumore di fondo, idonei per sistemi ad amplificazione decentralizzata con linee audio a tensione costante di 100V.

L'altoparlante è realizzato in lamiera di alluminio con guarnizione antivibrazioni, la fondella in fusione di alluminio.

La fondella è provvista di una staffa metallica che consente l'orientamento dell'altoparlante sia in senso verticale che in senso orizzontale.

Sono disponibili nelle potenze riportate nella seguente tabella.

Componenti		**Altoparlante Modello**			
		45320	**45322**	**45325**	**45327**
Cono diffusore		1	1	1	1
Unità dinamica a 100V con potenza settabile 10-20-35W		1	--	1	--
Unità dinamica a 100V con potenza settabile 30-40-60W		--	1	--	1
Fondella ATEX II 2GD Ex db IIC T6/5 Dotata di pressacavo	Pressacavo per cavo non armato	1	1	--	--
	Pressacavo per cavo armato	--	--	1	1

Caratteristiche			
Cono diffusore	In lamiera stampata verniciata		
Fondella ATEX	In fusione di alluminio		
Staffa di fissaggio e orientamento	Orientamento verticale e orizzontale, n° 3 fori da 8,5mm di diametro		
Esecuzione	ATEX II 2GD Ex db IIC T6		
Certificato CE del tipo (DYNAMIN)	ICEPI 13 ATEX 03C007X		
Diametro bocca	250mm	Tensione di linea	100V
Profondità	500mm	Potenza nominale dell'unità	35W / 60W
Peso	5 kg	Frequenza di taglio inferiore	250Hz
		Sensibilità @ 1W/1m	108dB

Normativa:	**2014/34/UE – Direttiva ATEX, Apparecchiature per Atmosfere Esplosive** EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60529

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà della *VAL-TRONICS S.r.l.* e non possono essere divulgate a terzi senza l'autorizzazione della Società.