

# SPOT<sup>®</sup>

NON SERVE **LUCE**, C'E' **SPOT**



il nuovo registratore di cassa con  
**TASTIERA RETROILLUMINATA**

## CARATTERISTICHE HARDWARE



### Display:

- LCD retro illuminato 2 righe per 16 caratteri alfanumerici 10 mm (lato operatore);
- LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 mm (lato cliente).

**Tastiera:** standard retroilluminata da 38 tasti (max 45) configurabili, impermeabile al versamento di liquidi (waterproof).

**Stampante:** termica ad alta qualità grafica, easy loading per caricamento facilitato della carta.

**Rotolo:** larghezza 57,5 +/- 0.5 mm, diametro da 50 mm.

**Velocità e Qualità di stampa:** 80 mm/sec. - 8 dot/mm.

**Meccanismo di stampa:** easy loading con taglierina manuale.

**Giornale di cassa:** elettronico su Multimedia - MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH ITALIA SPA

### Interfacce:

- 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC, lettore codice a barre o stampante Ric./Fatt. (opzionale);
- 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per display cliente a torretta (opzionale);
- 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V.

**Cabinet:** Compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa.

**Sensori:** Fine carta, Temperatura testina, Coperchio stampante aperto.

**Dimensioni e Peso:** L222 P346 H112 mm - 2000 g

**Alimentazione:** alimentatore esterno, OUT 12Vdc/36W, cavo di alimentazione da auto (opzionale) o pacco batteria (esterno) per utilizzo in versione ambulante.

**Opzioni:** Kit Ambulante con batteria interna integrata

**Periferiche esterne opzionali:** interaccia GPRS

### MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH ITALIA SPA



### Esempio Personalizzazione Scontrino

Store logo personalizzabile

Descrizione articoli fino a 12 caratteri alfanumerici

Logo con messaggio pubblicitario

57,5 mm

Spot si evolve indossando una moderna veste. L'eleganza noir lucido del cabinet fa risaltare la tastiera retroilluminata a led, assoluta novità nel mondo dei Registratori di Cassa.

Un prodotto che trasporta tutti i plus che l'hanno reso uno dei prodotti di punta di MCT:

- 2 SERIALI RS-232 • CON CONNETTORE RJ45
- COLLEGAMENTO STAMPANTE • SLIP PRINTER
- 10.000 PLU • CON CODICE INTERNO E/O EAN
- Forza ed unicità grazie al design brevettato!



## CARATTERISTICHE SOFTWARE

**Funzioni grafiche personalizzabili:** 24 caratteri di stampa per riga, Hello logo e Store Logopersonalizzabili per insegna attività, 4 loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari.

**Funzioni:** annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce, entrate, prelievi, ap. cassetto, percentuali +/- sconti e maggiorazioni, totali di chiusura (3) gestione IVA (6).

**Reparti e PLU:** 5 reparti in tastiera espandibili fino a 20 richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili. Fino a 10.000 PLU con codice numerico (EAN/UPCA) e 12 caratteri di descrizione.

### Letture:

- Letture giornaliera e periodiche per reparto, aliquota IVA, PLU, fasce orarie
- Lettura memoria fiscale: stampa o visualizza e stampa, con lettura completa, lettura tra date, tra ricevute, tra date con totale
- Lettura giornale di cassa: stampa e visualizza su PC, stampa o visualizza a stampa, con lettura completa, lettura tra date, tra ricevute, tra date con totale

**Gestione Operatori:** fino a 4 con login/logout, nome e password.

### Funzioni varie:

- scontrino parlante per l'inserimento del CF o p. IVA, calcolo del resto, Help on Line e User Friendly, richiamo totale precedente, messaggio a scorrimento programmabile, collegamento a PC in funzione di stampante fiscale con protocollo RCH.
- Annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce, entrate, prelievi, ap. cassetto, percentuali +/- sconti e maggiorazioni, totali di chiusura (3) gestione IVA (6).

**Protocollo di comunicazione:** Protocollo RCH

## ACCESSORI

- Scanner RA2001
- Display D220 LCD
- Supporto in plexiglass



**Print!** • stampante 80 mm per stampa comande e ricevute/fatture (su carta termica a modulo continuo).



**Kit ambulante** • composto da: pacco batteria, coperchio batteria, coperchio anti-pioggia.