

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.01/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **1 Tout-Venant Bitumato AC 20 base 35/50**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max11}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 4,0 (4,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	97%	
	Setaccio 10 mm	63%	
	Setaccio 2 mm	33%	
	Setaccio 0,5 mm	16%	
	Setaccio 0,063 mm	2,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.02/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **1 Tout-Venant Bitumato AC 20 base 50/70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max11}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 4,0 (4,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	97%	
	Setaccio 10 mm	63%	
	Setaccio 2 mm	33%	
	Setaccio 0,5 mm	16%	
	Setaccio 0,063 mm	2,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.03/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **1 Tout-Venant Bitumato AC 20 base 70/100**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max11}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 4,0 (4,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	97%	
	Setaccio 10 mm	63%	
	Setaccio 2 mm	33%	
	Setaccio 0,5 mm	16%	
	Setaccio 0,063 mm	2,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.04/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **2 Pietrischetto Bitumato AC 12,5 bin 35/50**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max10}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,0 (5,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 14 mm	100%	
	Setaccio 12,5 mm	100%	
	Setaccio 6,3 mm	60%	
	Setaccio 2 mm	34%	
	Setaccio 0,5 mm	15%	
	Setaccio 0,063 mm	4%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.05/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **2 Pietrischetto Bitumato AC 12,5 bin 50/70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max10}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,0 (5,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 14 mm	100%	
	Setaccio 12,5 mm	100%	
	Setaccio 6,3 mm	60%	
	Setaccio 2 mm	34%	
	Setaccio 0,5 mm	15%	
	Setaccio 0,063 mm	4%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.06/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **2 Pietrischetto Bitumato AC 12,5 bin 70/100**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max10}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,0 (5,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 14 mm	100%	
	Setaccio 12,5 mm	100%	
	Setaccio 6,3 mm	60%	
	Setaccio 2 mm	34%	
	Setaccio 0,5 mm	15%	
	Setaccio 0,063 mm	4%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.07/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **3 Conglomerato Bituminoso AC 8 surf 35/50**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max9}	
	Minimo	V _{min5}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,8 (5,8%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 10 mm	100%	
	Setaccio 8 mm	99%	
	Setaccio 6,3 mm	93%	
	Setaccio 2 mm	44%	
	Setaccio 0,5 mm	20%	
	Setaccio 0,063 mm	5,4%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
12030 MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03019470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.08/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **3 Conglomerato Bituminoso AC 8 surf 50/70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max9}	
	Minimo	V _{min5}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,8 (5,8%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 10 mm	100%	
	Setaccio 8 mm	99%	
	Setaccio 6,3 mm	93%	
	Setaccio 2 mm	44%	
	Setaccio 0,5 mm	20%	
	Setaccio 0,063 mm	5,4%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
12030 MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.09/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **3 Conglomerato Bituminoso AC 8 surf 70/100**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max9}	
	Minimo	V _{min5}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,8 (5,8%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 10 mm	100%	
	Setaccio 8 mm	99%	
	Setaccio 6,3 mm	93%	
	Setaccio 2 mm	44%	
	Setaccio 0,5 mm	20%	
	Setaccio 0,063 mm	5,4%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
12030 MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.10/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **3 Conglomerato Bituminoso AC 8 surf PMB 40/100-55**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 155°C a 190°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max9}	
	Minimo	V _{min5}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,8 (5,8%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 10 mm	100%	
	Setaccio 8 mm	99%	
	Setaccio 6,3 mm	93%	
	Setaccio 2 mm	44%	
	Setaccio 0,5 mm	20%	
	Setaccio 0,063 mm	5,4%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.11/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **3 Conglomerato Bituminoso AC 8 surf PMB 45/80-70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 155°C a 190°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max9}	
	Minimo	V _{min5}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,8 (5,8%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 10 mm	100%	
	Setaccio 8 mm	99%	
	Setaccio 6,3 mm	93%	
	Setaccio 2 mm	44%	
	Setaccio 0,5 mm	20%	
	Setaccio 0,063 mm	5,4%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :
Ezio Allasia
In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
12030 MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03019470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.12/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **4 Misto Granulare Bitumato AC 20 base 35/50**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max11}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min3,2} (3,2%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	95%	
	Setaccio 10 mm	42%	
	Setaccio 2 mm	24%	
	Setaccio 0,5 mm	13%	
	Setaccio 0,063 mm	2,5%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03019470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.13/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **4 Misto Granulare Bitumato AC 20 base 50/70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max11}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min3,2} (3,2%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	95%	
	Setaccio 10 mm	42%	
	Setaccio 2 mm	24%	
	Setaccio 0,5 mm	13%	
	Setaccio 0,063 mm	2,5%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.14/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **4 Misto Granulare Bitumato AC 20 base 70/100**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max11}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min3,2} (3,2%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	95%	
	Setaccio 10 mm	42%	
	Setaccio 2 mm	24%	
	Setaccio 0,5 mm	13%	
	Setaccio 0,063 mm	2,5%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
12030 MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.15/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **5 Binder AC 20 bin 35/50**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7}	
	Minimo	V _{min4}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min4,4} (4,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	97%	
	Setaccio 10 mm	69%	
	Setaccio 2 mm	35%	
	Setaccio 0,5 mm	17%	
	Setaccio 0,063 mm	4,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.16/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **5 Binder AC 20 bin 50/70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7}	
	Minimo	V _{min4}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min4,4} (4,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	97%	
	Setaccio 10 mm	69%	
	Setaccio 2 mm	35%	
	Setaccio 0,5 mm	17%	
	Setaccio 0,063 mm	4,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.17/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **5 Binder AC 20 bin 70/100**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7}	
	Minimo	V _{min4}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min4,4} (4,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	97%	
	Setaccio 10 mm	69%	
	Setaccio 2 mm	35%	
	Setaccio 0,5 mm	17%	
	Setaccio 0,063 mm	4,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
12030 MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.18/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **5 Binder AC 20 bin PMB 40/100-55**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 155°C a 190°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7}	
	Minimo	V _{min4}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min4,4} (4,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	97%	
	Setaccio 10 mm	69%	
	Setaccio 2 mm	35%	
	Setaccio 0,5 mm	17%	
	Setaccio 0,063 mm	4,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.19/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **5 Binder AC 20 bin PMB 45/80-70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 155°C a 190°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7}	
	Minimo	V _{min4}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min4,4} (4,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	97%	
	Setaccio 10 mm	69%	
	Setaccio 2 mm	35%	
	Setaccio 0,5 mm	17%	
	Setaccio 0,063 mm	4,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
12030 MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.20/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **6 Malta Bituminosa AC 4 surf 35/50**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7}	
	Minimo	V _{min3}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min6} (6,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 6,3 mm	100%	
	Setaccio 4 mm	93%	
	Setaccio 2 mm	57%	
	Setaccio 0,5 mm	19%	
	Setaccio 0,25 mm	10%	
	Setaccio 0,063 mm	5,7%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
12030 MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.21/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **6 Malta Bituminosa AC 4 surf 50/70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7}	
	Minimo	V _{min3}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min6} (6,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 6,3 mm	100%	
	Setaccio 4 mm	93%	
	Setaccio 2 mm	57%	
	Setaccio 0,5 mm	19%	
	Setaccio 0,25 mm	10%	
	Setaccio 0,063 mm	5,7%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :
Ezio Allasia
In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
12030 MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.22/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **6 Malta Bituminosa AC 4 surf 70/100**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7}	
	Minimo	V _{min3}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min6} (6,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 6,3 mm	100%	
	Setaccio 4 mm	93%	
	Setaccio 2 mm	57%	
	Setaccio 0,5 mm	19%	
	Setaccio 0,25 mm	10%	
	Setaccio 0,063 mm	5,7%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
12030 MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.23/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **6 Malta Bituminosa AC 4 surf PMB 40/100-55**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 155°C a 190°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7}	
	Minimo	V _{min3}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min6} (6,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 6,3 mm	100%	
	Setaccio 4 mm	93%	
	Setaccio 2 mm	57%	
	Setaccio 0,5 mm	19%	
	Setaccio 0,25 mm	10%	
	Setaccio 0,063 mm	5,7%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.24/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **9 Usura Provincia di Cuneo AC 12,5 surf 35/50**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max6,0}	
	Minimo	V _{min3,0}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	VFB _{min65}	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	VFB _{max80}	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min4,6} (5,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 16 mm	100%	
	Setaccio 14 mm	99%	
	Setaccio 12,5 mm	95%	
	Setaccio 8 mm	72%	
	Setaccio 2 mm	34%	
	Setaccio 0,5 mm	13%	
	Setaccio 0,063 mm	5%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.25/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **9 Usura Provincia di Cuneo AC 12,5 surf 50/70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max6,0}	
	Minimo	V _{min3,0}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	VFB _{min65}	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	VFB _{max80}	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min4,6} (5,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 16 mm	100%	
	Setaccio 14 mm	99%	
	Setaccio 12,5 mm	95%	
	Setaccio 8 mm	72%	
	Setaccio 2 mm	34%	
	Setaccio 0,5 mm	13%	
	Setaccio 0,063 mm	5%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.26/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **9 Usura Provincia di Cuneo AC 12,5 surf 70/100**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max6,0}	
	Minimo	V _{min3,0}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	VFB _{min65}	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	VFB _{max80}	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min4,6} (5,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 16 mm	100%	
	Setaccio 14 mm	99%	
	Setaccio 12,5 mm	95%	
	Setaccio 8 mm	72%	
	Setaccio 2 mm	34%	
	Setaccio 0,5 mm	13%	
	Setaccio 0,063 mm	5%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.27/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **9 Usura Provincia di Cuneo AC 12,5 surf PMB 40/100-55**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 155°C a 190°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max} 6,0	
	Minimo	V _{min} 3,0	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	VFB _{min} 65	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	VFB _{max} 80	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 4,6 (5,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 16 mm	100%	
	Setaccio 14 mm	99%	
	Setaccio 12,5 mm	95%	
	Setaccio 8 mm	72%	
	Setaccio 2 mm	34%	
	Setaccio 0,5 mm	13%	
	Setaccio 0,063 mm	5%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.28/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **38 Semichiuso d'Usura AC 20 surf 35/50**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7,0}	
	Minimo	V _{min4,0}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	VFB _{min60}	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	VFB _{max75}	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min4,0} (5,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 22,5 mm	100%	
	Setaccio 16 mm	100%	
	Setaccio 14 mm	96%	
	Setaccio 8 mm	67%	
	Setaccio 2 mm	32%	
	Setaccio 0,5 mm	14%	
	Setaccio 0,063 mm	5%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.29/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **38 Semichiuso d'Usura AC 20 surf 50/70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7,0}	
	Minimo	V _{min4,0}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	VFB _{min60}	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	VFB _{max75}	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min4,0} (5,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 22,5 mm	100%	
	Setaccio 16 mm	100%	
	Setaccio 14 mm	96%	
	Setaccio 8 mm	67%	
	Setaccio 2 mm	32%	
	Setaccio 0,5 mm	14%	
	Setaccio 0,063 mm	5%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.30/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **38 Semichiuso d'Usura AC 20 surf 70/100**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7,0}	
	Minimo	V _{min4,0}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	VFB _{min60}	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	VFB _{max75}	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min4,0} (5,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 22,5 mm	100%	
	Setaccio 16 mm	100%	
	Setaccio 14 mm	96%	
	Setaccio 8 mm	67%	
	Setaccio 2 mm	32%	
	Setaccio 0,5 mm	14%	
	Setaccio 0,063 mm	5%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.31/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **40 Tout-venant Bitumato Migliorato AC 20 bin 35/50**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max10}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 4,4 (4,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	99%	
	Setaccio 10 mm	77%	
	Setaccio 2 mm	36%	
	Setaccio 0,5 mm	16%	
	Setaccio 0,063 mm	3,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :
Ezio Allasia
In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
Tel. 011-597700 42
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.32/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **40 Tout-venant Bitumato Migliorato AC 20 bin 50/70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max10}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min4,4} (4,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	99%	
	Setaccio 10 mm	77%	
	Setaccio 2 mm	36%	
	Setaccio 0,5 mm	16%	
	Setaccio 0,063 mm	3,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
12030 MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.33/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **40 Tout-venant Bitumato Migliorato AC 20 bin 70/100**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max10}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min4,4} (4,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 31,5 mm	100%	
	Setaccio 20 mm	99%	
	Setaccio 10 mm	77%	
	Setaccio 2 mm	36%	
	Setaccio 0,5 mm	16%	
	Setaccio 0,063 mm	3,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.34/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **41 Tappetone d'usura AC 12,5 surf 35/50**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max} 7	
	Minimo	V _{min} 4	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,4 (5,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 14 mm	100%	
	Setaccio 12,5 mm	99%	
	Setaccio 8 mm	81%	
	Setaccio 4 mm	53%	
	Setaccio 2 mm	35%	
	Setaccio 0,5 mm	18%	
	Setaccio 0,063 mm	5,0%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.35/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **41 Tappetone d'usura AC 12,5 surf 50/70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max} 7	
	Minimo	V _{min} 4	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,4 (5,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 14 mm	100%	
	Setaccio 12,5 mm	99%	
	Setaccio 8 mm	81%	
	Setaccio 4 mm	53%	
	Setaccio 2 mm	35%	
	Setaccio 0,5 mm	18%	
	Setaccio 0,063 mm	5,0%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.36/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **41 Tappetone d'usura AC 12,5 surf 70/100**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7}	
	Minimo	V _{min4}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,4 (5,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 14 mm	100%	
	Setaccio 12,5 mm	99%	
	Setaccio 8 mm	81%	
	Setaccio 4 mm	53%	
	Setaccio 2 mm	35%	
	Setaccio 0,5 mm	18%	
	Setaccio 0,063 mm	5,0%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.37/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **41 Tappetone d'usura AC 12,5 surf PMB 40/100-55**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7}	
	Minimo	V _{min4}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,4 (5,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 14 mm	100%	
	Setaccio 12,5 mm	99%	
	Setaccio 8 mm	81%	
	Setaccio 4 mm	53%	
	Setaccio 2 mm	35%	
	Setaccio 0,5 mm	18%	
	Setaccio 0,063 mm	5,0%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.38/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **41 Tappetone d'usura AC 12,5 surf PMB 45/80-70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max7}	
	Minimo	V _{min4}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,4 (5,4%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 14 mm	100%	
	Setaccio 12,5 mm	99%	
	Setaccio 8 mm	81%	
	Setaccio 4 mm	53%	
	Setaccio 2 mm	35%	
	Setaccio 0,5 mm	18%	
	Setaccio 0,063 mm	5,0%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 00160770042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.39/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **43 Conglomerato Bituminoso Fine AC 8 surf 35/50**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 150°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max10}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 6,0 (6,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 10 mm	100%	
	Setaccio 8 mm	99%	
	Setaccio 6,3 mm	97%	
	Setaccio 2 mm	52%	
	Setaccio 0,5 mm	22%	
	Setaccio 0,063 mm	4,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
12030 MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.40/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **43 Conglomerato Bituminoso Fine AC 8 surf 50/70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : **2+**
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max10}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 6,0 (6,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 10 mm	100%	
	Setaccio 8 mm	99%	
	Setaccio 6,3 mm	97%	
	Setaccio 2 mm	52%	
	Setaccio 0,5 mm	22%	
	Setaccio 0,063 mm	4,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.41/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **43 Conglomerato Bituminoso Fine AC 8 surf 70/100**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1 "Miscele bituminose prodotte a caldo"**
3. Fabbrikante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-1**
Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**
7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 140°C a 180°C	UNI EN 13108-1
Contenuto dei vuoti	Massimo	V _{max10}	
	Minimo	V _{min6}	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 6,0 (6,0%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 10 mm	100%	
	Setaccio 8 mm	99%	
	Setaccio 6,3 mm	97%	
	Setaccio 2 mm	52%	
	Setaccio 0,5 mm	22%	
	Setaccio 0,063 mm	4,3%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.42/2022

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **63 Splittmastix SMA 10 surf PMB 45/80-70**
2. Usi previsti : : **Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-5**
3. Fabbricante : Sede legale e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)**
4. Mandatario : n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP) : 2+
6. Norma armonizzata : **UNI EN 13108-5**

Organismi notificati : **Q-AID srl** numero di notifica **2716**. L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n.**2716/CPR/0024**

7. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica armonizzata
Temperatura della Miscela		da 155°C a 190°C	UNI EN 13108-5
Contenuto dei vuoti	Massimo	NPD	
	Minimo	NPD	
	Minimo dei vuoti riempito di bitume	NPD	
	Massimo dei vuoti riempiti di bitume	NPD	
	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	
Contenuto di Legante		B _{min} 5,8 (5,8%)	
Valori Marshall	Stabilità minima	NPD	
	Stabilità massima	NPD	
	Scorrimento	NPD	
	Quoziente minimo	NPD	
Granulometria passante	Setaccio 12 mm	100%	
	Setaccio 8 mm	66%	
	Setaccio 4 mm	32%	
	Setaccio 2 mm	26%	
	Setaccio 0,5 mm	16%	
	Setaccio 0,063 mm	8,4%	
Sensibilità all'acqua		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza alla deformazione permanente		NPD	
Dispositivo largo : Profondità di rottura		NPD	
Dispositivo piccolo : Ormaiamento		NPD	
Dispositivo piccolo : Profondità di rottura		NPD	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Ezio Allasia

In Monasterolo di Savigliano addì 10.10.2022

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
C.F. 03010470042
UN AMMINISTRATORE