

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.4/2026/AGGR. Lotto G1/2026

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **62 Granulato di Conglomerato bituminoso 0/32**
2. Usi previsti: **Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade conformemente alla norma UNI EN 13242:2013+A1:2007**
3. Fabbrikante: Sede legale **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)** e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Loc. Ponte Varaita snc - 12030 Scarnafigi (CN)**
4. Mandatario: n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP): **2+**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 13242**

Organismi notificati: **Q-AID Assessment & Certification srl** numero di notifica **N.2716** L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°**2716/CPR/0023**

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali e prestazioni	Specifica Armonizzata EN 13242	
Dimensioni delle particelle	d/D Cat. Cat.	0/20 GA85 GTANR
Purezza Contenuto in fini Qualità dei fini	f %,SE	f_s SE81 – MB 0,5
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₃₀
Composizione / Contenuto Calcestruzzi Pietra naturale Pietra naturale/calcestruzzi Forati, piastrelle, mattoni Conglomerati bituminosi Vetro Altro Frustoli	R _c R _u R _{cug} R _b R _a R _g X FL	R _{c0} R _{u8} R _{cug8} R _{b10-} R _{a80} R _{g2-} X ₁₋ FL ₅₋
Solfati solubili in acido	AS	AS _{0,2}
Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE25}
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	nei limiti
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	nei limiti
Valori risultanti secondo D.M. 28 marzo 2018 n.69 "END OF WASTE"		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Classificazione granulometrica (8-12-14-16-20-32)	20	
Granulometria aggregati (passante percentuale %) Setaccio 1,4 D = 25 mm. Setaccio D = 20 mm. Setaccio D/2 = 10 mm. Setaccio 2 mm. 0,063 mm.	100,00% 98,2% 60,4% 20,00% 2,2%	
Materie estranee	<1%	
Tipo di aggregato Rocce metamorfiche Rocce ignee Rocce sedimentarie Particelle minerali in grani liberi	75,8% 20,7% 0,0% 3,4%	
Sommatoria Ipa e Amianto	Conforme ai limiti tab. b.2.1	
Test di cessione	Conforme ai limiti tab. b.2.2	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :
Ezio Allasia
In Monasterolo di Savigliano addì 22/06/2026

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
011-0970042
UN AMMINISTRATORE