

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ai sensi art. 4 reg. UE 305/2011 e allegato III del reg. del UE 574/2014)

n.4/2025/AGGR. Lotto 2/2025

1. Codice identificazione unico del prodotto tipo: **62 Granulato di Conglomerato bituminoso 0/32**
2. Usi previsti: **Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade conformemente alla norma UNI EN 13242**
3. Fabbricante: Sede legale **SICAS ASFALTI srl - Via Scarnafigi n.26 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)** e centro di produzione **SICAS ASFALTI srl - Loc. Ponte Varaita snc - 12030 Scarnafigi (CN)**
4. Mandatario: n.a.
5. Sistemi di Valutazione e di Verifica della Costanza della prestazione (VVCP): **2+**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 13242**

Organismi notificati: **Q-AID srl** numero di notifica **N.2716** L'organismo ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e mantiene una condizione di sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica secondo il sistema VVCP 2+ rilasciando il Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n°**2716/CPR/0023**

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali e prestazioni	Specifica Armonizzata EN 13242	
Dimensioni delle particelle	d/D Cat. Cat.	0/31,5 GA85 GT_{ANR}
Purezza Contenuto in fini Qualità dei fini	<i>f</i> %,SE	<i>f_s</i> SE95
Percentuale di particelle frantumate	<i>C</i>	C_{90/3}
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	<i>LA</i>	LA₂₅
Composizione / Contenuto Calcestruzzi Pietra naturale Pietra naturale/calcestruzzi Forati, piastrelle, mattoni Conglomerati bituminosi Vetro Altro Frustoli	<i>R_c</i> <i>R_u</i> <i>R_{cug}</i> <i>R_b</i> <i>R_a</i> <i>R_g</i> <i>X</i> <i>FL</i>	R_{c0} R_{uNR} R_{cugNR} R_{bNR} R_{a95} R_{g27} X₁ FL₅
Solfati solubili in acido	<i>AS</i>	AS_{0,2}
Resistenza all'attrito	<i>M_{DE}</i>	M_{DE20}
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	<i>Dichiarato</i>	nei limiti
Rilascio di altre sostanze pericolose	<i>Dichiarato</i>	nei limiti
Valori risultanti secondo D.M. 28 marzo 2018 n.69 "END OF WASTE"		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Dimensione massima granulato di conglomerato bituminoso (mm)	31,5	
Granulometria aggregati (passante percentuale %) Setaccio 1,4 D 44,10 mm. Setaccio D 31,5 mm. Setaccio D/2 15,75 mm. Setaccio 2 mm. 0,063 mm.	100,00% 100,00% 92,00% 36,00% 0,14%	
Materie estranee	<1%	
Tipo di aggregato Rocce metamorfiche Rocce calcaree Basalti Quarzo	100,00% 0,00% 0,0% 0,00%	
Sommatoria Ipa e Amianto	Conforme ai limiti tab. b.2.1	
Test di cessione	Conforme ai limiti tab. b.2.2	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica : ///

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :
Ezio Allasia
In Monasterolo di Savigliano addì 15/09/2025

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafigi, 26
MONASTEROLO DI SAV. (CN)
011-09770042
UN AMMINISTRATORE