

Specifiche della serie DH da 4 pollici

Modello	DH240T		DH340T
Risoluzione	8 dot / mm(203 DPI)		12 dot / mm(300 DPI)
Metodo di stampa	Termico diretto		
Velocità massima di stampa	203 mm(8")al secondo		152 mm(6")al secondo
Larghezza massima di stampa	108 mm(4,25")		105,7 mm(4,16")
Lunghezza massima di stampa	25,400 mm(1,000")		11,430 mm(450")
Telaio	Guscio a conchiglia con doppia parete in plastica		
Dimensione fisica	208 mm(L) x 170 mm(A) x 235 mm(P)		8,19"(L) x 6,69"(A) x 9,25"(P)
Peso	2,1 kg(4,63 libbre)		
Capacità del rotolo di etichette	127 mm(5")(diametro esterno)		
Processore	CPU RISC a 32 bit		
Memoria	128 MB di memoria flash 128 MB DI SDRAM - lettore di schede microSD per l'espansione della memoria flash, massimo 512 GB, solo FAT32 ed exFAT		
Interfaccia	- USB 2.0 - RS-232 - host USB - Ethernet interna 10/100 Mbps 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi con modulo combo Bluetooth 5.0 (opzionale) - Bluetooth 5.0 (opzionale) - Bluetooth 5.0 MFi (di serie)		
Alimentazione	Alimentazione universale esterna a commutazione - Ingresso: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz - Uscita: DC 24V, 3,75A, 90W		
Interruttore di funzionamento, pulsante, LED/LCD	1 interruttore di alimentazione 1 pulsante di alimentazione 1 pulsante di pausa	1 pulsante di ristampa - Display touchscreen a colori da 3,5", 480 x 320 pixel	
Sensori	- Sensore trasmissivo della fessura - Sensore a riflessione del segno nero (con posizione regolabile) - Sensore di apertura della testa		
Orologio in tempo reale	Standard		
Caratteri presenti	8 font alfanumerici bitmap - Font Monotype Image® true type con un font scalabile CG Triumvirate Bold Condensed - ARIALUNI.TTF Carattere Unicode true type		
Codice a barre	- codice a barre 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 sottoinsiemi A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) cifre add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS - Codice a barre 2D TLC39, CODABLOCK modalità F, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (codice a barre RSS)		
Rotazione dei font e dei codici a barre	0, 90, 180, 270 gradi		
Linguaggio stampante	TSPL-EZD (compatibile con EPL, ZPL, ZPL II, DPL)		
Tipi di supporto	Continuo, fustellato, con segno nero, a ventaglio, con intaglio (avvolgimento esterno), supporti linerless (per l'opzione linerless)		
Larghezza dei supporti	Da 15 mm a 120 mm (da 0,59" a 4,72") (10mm con adattatore)		
Spessore dei supporti	da 0,06mm a 0,19mm (da 2,36 mil a 7,48 mil)		
Diametro interno del supporto	Da 25,4 mm a 38,1 mm (da 1" a 1,5")		
Lunghezza dell'etichetta	Da 5 mm a 25,400 mm (da 0,20" a 1,000")	Da 5 mm a 11,430 mm (da 0,20" a 450")	
Condizioni ambientali	- Funzionamento: da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F), da 25% a 85% senza condensa - Conservazione: da -40°C a 60°C (da -40°F a 140°F), da 10% a 90% senza condensa		
Certificazioni di sicurezza	CB, FCC Classe B, IC, CTÜVUS, NOM, CE Classe B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, KC, Energy Star 3.0		
Direttive ambientali	Conformi a RoHS, REACH, WEEE, China RoHS		
Accessori	- Guida rapida - Cavo USB	- Cavo di alimentazione - Alimentazione universale esterna a commutazione	
Garanzia limitata	- Stampante: 2 anni - Testina di stampa: 25 km (1 milione di pollici) o 12 mesi, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima - Piastra: 50 km (2 milioni di pollici) o 12 mesi, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima		
Di serie	MFi Bluetooth 5.0		
Opzionale (a discrezione del rivenditore)	- Modulo spellicolatore - Taglierina a ghigliottina (taglio completo e taglio parziale) 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi con modulo combo Bluetooth 5.0	- Modulo Bluetooth 5.0 - Linerless con taglierina (taglio completo) - Linerless a strappo	
Opzionale (a discrezione dell'utente)	- Supporto del rotolo di etichette esterno - Unità di visualizzazione tastiera KP-200 Plus - Adattatore per supporti stretti da 10 mm		



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2023 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20231128

