

## Campi di applicazione:

Le cartucce in filo avvolto sono ideali per la filtrazione di sedimenti, offrono un'elevata capacità di ritenzione delle particelle solide e sono perfette per applicazioni dove è richiesta una filtrazione di precisione. Cartuccia per filtrazione di sedimenti, impurità, sabbia e calcare.

## Caratteristiche tecniche:

Grado di filtrazione: da 1 my a 150 my

Lunghezza in pollici: da 4" a 60"

Diametro interno: 28 mm

Diametro esterno: da 50 mm a 120 mm

Temperatura massima di utilizzo: 90°C

Portata massima d'esercizio: 6.5 bar

Durata media: 3-6 mesi

Materiali di composizione della cartuccia

Materiale filtrante: 100% polipropilene

Materiale anima interna: 100% polipropilene alimentare

Certificazione: D.M. n. 174 del 06/04/2004



**100%**  
MADE IN ITALY



CARTUCCIA	DIMENSIONI	LUNGHEZZA (mm)	DIAMETRO INT (mm)	DIAMETRO EST (mm)	PORTATA (litri/ora)	MASTER BOX	ARTICOLO
4"	STANDARD	102 - 105	28 - 29	59 - 60	400	84	CFA4
5"	STANDARD	126 - 129	28 - 29	59 - 60	510	84	CFA5
	MINI	126 - 129	28 - 29	49 - 51	490	98	CFA5M
7"	STANDARD	178 - 181	28 - 29	59 - 60	730	66	CFA7
	MINI	178 - 181	28 - 29	49 - 51	700	66	CFA7M
9" ¾	STANDARD	250 - 252	28 - 29	59 - 61	950	42	CFA9
	RIDOTTE	250 - 252	28 - 29	54 - 56	950	49	CFA9R
	MINI	250 - 252	28 - 29	49 - 51	930	49	CFA9M
	JUMBO	250 - 252	28 - 29	100 - 102	900	25	CFA9J
10"	STANDARD	255 - 258	28 - 29	59 - 61	1000	42	CFA10
	RIDOTTE	255 - 258	28 - 29	54 - 56	1000	49	CFA10R
	MINI	255 - 258	28 - 29	49 - 51	980	49	CFA10M
	JUMBO	255 - 258	28 - 29	100 - 102	900	25	CFA10J
20"	STANDARD	509 - 512	28 - 29	59 - 61	2000	42	CFA20
30"	STANDARD	763 - 766	28 - 29	59 - 61	3150	17	CFA30
40"	STANDARD	1017 - 1020	28 - 29	59 - 61	4200	21	CFA40

## Application fields:

Wound string cartridges are ideal for sediment filtration, offering high retention capacity for solid particles and making them perfect for applications requiring precise filtration. Suitable for filtering sediment, impurities, sand, and limescale.

## Technical specifications:

Filtration rating: from 1 my to 150 my  
Lenght: from 4" to 60"  
Inner diameter: 28 mm  
Outer diameter: from 50 mm to 120 mm  
Maximum operating temperature: 90°C  
Maximum operating pressure: 6.5 bar  
Average lifespan: 3-6 months

## Cartridge compisition materials:

Filter media: 100% polypropylene  
Inner core material: 100% food-grade polypropylene  
Certification: D.M. n. 174 del 06/04/2004



COLD LINE

100%  
MADE IN ITALY



CARTRIDGE	DIMENSIONS	LENGHT (mm)	IN DIAMETER (mm)	OUT DIAMETER (mm)	FLOW RATE (liters/hours)	MASTER BOX	ARTICLE
4"	STANDARD	102 - 105	28 - 29	59 - 60	400	84	CFA4
5"	STANDARD	126 - 129	28 - 29	59 - 60	510	84	CFA5
	MINI	126 - 129	28 - 29	49 - 51	490	98	CFA5M
7"	STANDARD	178 - 181	28 - 29	59 - 60	730	66	CFA7
	MINI	178 - 181	28 - 29	49 - 51	700	66	CFA7M
9" ¾	STANDARD	250 - 252	28 - 29	59 - 61	950	42	CFA9
	RIDOTTE	250 - 252	28 - 29	54 - 56	950	49	CFA9R
	MINI	250 - 252	28 - 29	49 - 51	930	49	CFA9M
	JUMBO	250 - 252	28 - 29	100 - 102	900	25	CFA9J
10"	STANDARD	255 - 258	28 - 29	59 - 61	1000	42	CFA10
	RIDOTTE	255 - 258	28 - 29	54 - 56	1000	49	CFA10R
	MINI	255 - 258	28 - 29	49 - 51	980	49	CFA10M
	JUMBO	255 - 258	28 - 29	100 - 102	900	25	CFA10J
20"	STANDARD	509 - 512	28 - 29	59 - 61	2000	42	CFA20
30"	STANDARD	763 - 766	28 - 29	59 - 61	3150	17	CFA30
40"	STANDARD	1017 - 1020	28 - 29	59 - 61	4200	21	CFA40