

# T-Juta 500

CONTROLLO EROSIONE



## DESCRIZIONE

Rete biodegradabile in fibre di juta.

## APPLICAZIONI

Tetti verdi piani, pendii asciutti, muri di contenimento.

toll.

## SCHEDA TECNICA

|                                      |                      |      |
|--------------------------------------|----------------------|------|
| Fili trama-ordito                    | 6,5/4,5 n/10cm       |      |
| Dimensione maglia                    | 15x20 mm             | ±10% |
| Peso totale                          | 500 g/m <sup>2</sup> | ±15% |
| Spessore totale                      | 8 mm                 | ±10% |
| Resistenza a trazione MD/CMD         | 330/140 N            | ±10% |
| Allungamento a carico massimo MD/CMD | 4/5 %                | ±2%  |

## Dimensioni

|                  |         |     |
|------------------|---------|-----|
| Larghezza telo   | 1,22 m  | ±5% |
| Lunghezza telo   | 68,58 m | ±5% |
| Teli per balla   | 8       |     |
| Balle per pallet | 2       |     |

MD: Machine direction

CMD: Cross machine direction

**Conservazione:** conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Utilizzare entro 24 mesi dalla data di ricevimento.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono, per quanto a nostra conoscenza, accurate e corrette. TeMa S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche dei propri prodotti. È responsabilità del progettista e dell'acquirente verificare che le specifiche di prodotto utilizzate ai fini della progettazione e dell'approvvigionamento siano aggiornate e coerenti con i prodotti effettivamente impiegati in ciascuna applicazione.

**TeMa Technologies and Materials s.r.l.**

Via dell'Industria, 21 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. +39 0438 50 31 - Fax +39 0438 50 34 60  
www.temacorporation.com - email: info@temacorporation.com

# T-Juta 500 XL

CONTROLLO EROSIONE



## DESCRIZIONE

Rete biodegradabile in fibre di juta.

## APPLICAZIONI

Tetti verdi piani, pendii asciutti, muri di contenimento.

toll.

## SCHEDA TECNICA

|                                      |                      |      |
|--------------------------------------|----------------------|------|
| Fili trama-ordito                    | 6,5/4,5 n/10cm       |      |
| Dimensione maglia                    | 15x20 mm             | ±10% |
| Peso totale                          | 500 g/m <sup>2</sup> | ±15% |
| Spessore totale                      | 8 mm                 | ±10% |
| Resistenza a trazione MD/CMD         | 330/140 N            | ±10% |
| Allungamento a carico massimo MD/CMD | 4/5 %                | ±2%  |

## Dimensioni

|                  |         |     |
|------------------|---------|-----|
| Larghezza telo   | 2,42 m  | ±5% |
| Lunghezza telo   | 68,58 m | ±5% |
| Teli per balla   | 6       |     |
| Balle per pallet | 2       |     |

MD: Machine direction

CMD: Cross machine direction

**Conservazione:** conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Utilizzare entro 24 mesi dalla data di ricevimento.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono, per quanto a nostra conoscenza, accurate e corrette. TeMa S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche dei propri prodotti. È responsabilità del progettista e dell'acquirente verificare che le specifiche di prodotto utilizzate ai fini della progettazione e dell'approvvigionamento siano aggiornate e coerenti con i prodotti effettivamente impiegati in ciascuna applicazione.

**TeMa Technologies and Materials s.r.l.**

Via dell'Industria, 21 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. +39 0438 50 31 - Fax +39 0438 50 34 60  
www.temacorporation.com - email: info@temacorporation.com