


T-Kone G Drain

PROTEZIONE MECCANICA, PROTEZIONE CONTRO L'UMIDITÀ,
VENTILAZIONE, DRENAGGIO, SEPARAZIONE, FILTRAZIONE



DESCRIZIONE

Membrana bugnata in polietilene per la protezione meccanica dell'impermeabilizzazione.

APPLICAZIONI

Fondazioni e strutture sotto terra.

toll.

SCHEDA TECNICA

Geotessile		Agugliato in PP	
Massa del geotessile	(EN 9864)	100 g/m ²	±15%
Massa totale	(EN 9864)	600 g/m ²	±5%
Spessore totale	(EN 9863-1)	8 mm	±10%
Resistenza a compressione		>200 kPa	±20%
Resistenza a trazione MD/CMD	(EN 10319)	12/10 kN/m	-20%
Allungamento a carico massimo MD/CMD	(EN 10319)	50/50 %	±25%
Capacità di drenaggio - Applic. orizzontale	(EN 12958) (M/R, 20kPa, i=0,04)	0,3 l/(m·s)	-20%
Capacità di drenaggio - Applic. verticale	(EN 12958) (M/R, 20kPa, i=1)	1,9 l/(m·s)	-20%

Dimensioni

Larghezza rotolo	2 - 2,4	±3%
Lunghezza rotolo	20 m	±2%
Rotoli/pallet	6 - 6	

M/R: Morbido/Rigido

MD: Machine direction

CMD: Cross machine direction

Conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Utilizzare entro 24 mesi dalla data di ricevimento.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono, per quanto a nostra conoscenza, accurate e corrette. TeMa S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche dei propri prodotti. È responsabilità del progettista e dell'acquirente verificare che le specifiche di prodotto utilizzate ai fini della progettazione e dell'approvvigionamento siano aggiornate e coerenti con i prodotti effettivamente impiegati in ciascuna applicazione.

TeMa Technologies and Materials s.r.l.

Via dell'Industria, 21 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. +39 0438 50 31 - Fax +39 0438 50 34 60
www.temacorporation.com - email: info@temacorporation.com