

JAC

Serie S

Carrello frontale elettrico

Portata 1.600 – 1.800 – 2.000 Kg



Specifiche tecniche

Le presenti specifiche tecniche sono da considerarsi valide per i modelli con allestimento standard. L'eventuale allestimento con montanti, attrezzature, gommature, etc. differenti, può provocare variazioni nei valori indicati.

Costruttore		JAC	JAC	JAC
Modello		CPD16SA3	CPD18SA3	CPD20SA3
Alimentazione		Batteria	Batteria	Batteria
Portata	Kg	1.600	1.800	2.000
Baricentro	mm	500	500	500
Interasse Ruote	mm	1.358	1.358	1.465
Peso	Kg	3.200	3.260	3.450
Altezza di sollevamento	mm	3.000	3.000	3.000
Sollevamento massimo forche	mm	3.945	3.945	4.050
Ingombro minimo montante	mm	1.995	1.995	2.000
Alzata libera	mm	150	150	150
Brandeggio montante (avanti/indietro)	α/β	6/6	6/6	3/6
Raggio di sterzata	mm	1.550	1.550	1.652
Altezza da terra	mm	82	82	90
Altezza del tettuccio di protezione	mm	1.960	1.960	2.005
Lunghezza escluse forche	mm	1.930	1.930	2.030
Dimensioni forche	mm	1.070x100x35	1.070x100x35	1.070x120x40
Larghezza totale	mm	1.056	1.056	1.130
Gomme anteriori		18x7-8	18x7-8	200/50-10
Gomme posteriori		15x4.5-8	15x4.5-8	140/55-9
Numero ruote anteriori/posteriori	nr	2/1	2/1	2/1
Larghezza carreggiata anteriore	mm	908	908	937
Larghezza carreggiata posteriore	mm	180	180	188
Velocità di marcia con carico	Km/h	13	13	13
Velocità di sollevamento con carico	mm/s	375	375	358
Forza massima di trazione	mm/s	260	260	250
Pendenza massima superabile	%	15	15	15
Tensione batteria/capacità nominale	V/Ah	48/500	48/500	48/560
Motore elettrico		AC	AC	AC
Motore di trazione	Kw	2 x 4,8	2 x 4,8	2 x 4,5
Motore di sollevamento	Kw	10	10	10
Tipo di controller		CURTIS	CURTIS	CURTIS



EUROCARA

VENDITA, NOLEGGIO E ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI
Via G. Perlasca, 24 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
Tel. 051 79 89 99 – Cell. 339 36 77 813
E-mail info@eurocarabo.com
www.eurocara-carrelli-elevatori.it

JAC FORKLIFT

LOOK FORWARD TO THE FUTURE

