

DIFFUSORE A COLONNA SISTEMA AP



La cassa acustica a colonna AP è stata progettata e realizzata nei nostri laboratori per una perfetta diffusione sonora in luoghi di culto, oratori, sale conferenze ed edifici pubblici, di ampie dimensioni, con problemi di riverbero e non.

Infatti l'alta direzionalità della stessa permette alla voce di arrivare direttamente agli ascoltatori senza alcuna distorsione e con volume costante anche ad una distanza di 20/22 metri.

Questo diffusore a colonna dal design arrotondato e moderno e dalla sezione di dimensioni ridotte, è stato creato con prodotti all'avanguardia e scocca in estruso di alluminio ed è rivestito di una robusta verniciatura in polveri epossidiche termoindurenti, antigraffio e personalizzabili.

Lo stesso racchiude un innovativo sistema di altoparlanti altamente performanti che ci permettono di offrire una migliore ed affidabile intelligibilità della voce, per rendere ogni suono diffuso una piacevole sensazione.

Le varie dimensioni dei nostri modelli permettono di amplificare dai più piccoli ai più grandi ambienti, riducendo al minimo i punti voce e offrendo così, una soluzione acustica economica ed estremamente efficiente e professionale.

MODELLO	6502T a pioggia	6502 a pioggia
Caratteristiche	10 WATT 100 VOLT	10 WATT RMS – 16 Ohm
Sensibilità	88 dB	88 dB
Livello Max di uscita	99 dB	99 dB
Risposta in frequenza	140-20.000 Hz	140-20.000 Hz
Apertura angolare	155°	155°
Altoparlanti	2 x 2"	2 x 2"
Scocca	Alluminio	Alluminio
Peso	0.6 Kg	0.4 Kg
Colore	• Bianco (9010 OPACO) • personalizzabile	• Bianco (9010 OPACO) • personalizzabile
Dimensioni LxPxH (mm)	65x60x230	65x60x130

MODELLO	6504T monitor	6504 monitor
Caratteristiche	20 WATT 100 VOLT	20 WATT RMS – 4- 32 Ohm
Sensibilità	89 dB	89 dB
Livello Max di uscita	103 dB	103 dB
Risposta in frequenza	140-20.000 Hz	140-20.000 Hz
Apertura angolare	155°	155°
Altoparlanti	4 x 2"	4 x 2"
Scocca	Alluminio	Alluminio
Peso	1.3 Kg	1.1 Kg
Colore	• Bianco (9010 OPACO) • personalizzabile	• Bianco (9010 OPACO) • personalizzabile
Dimensioni LxPxH (mm)	65x60x350	65x60x250

MODELLO	6508T	6508
Caratteristiche	30 WATT 100 VOLT	40 WATT RMS – 16-64 Ohm
Sensibilità db	91 (1W/1M)	91 (1W/1M)
Livello Max di uscita db	112	112
Risposta in frequenza	140-20.000 Hz	140-20.000 Hz
Apertura angolare	155°	155°
Altoparlanti	8 x 2"	8 x 2"
Scocca	Alluminio	Alluminio
Peso	2.4 Kg	2.2 Kg
Colore	• Bianco (9010 OPACO) • personalizzabile	• Bianco (9010 OPACO) • personalizzabile
Dimensioni LxPxH (mm)	65x60x600	65x60x600

MODELLO	6516T	6516
Caratteristiche	30-60 WATT 100 VOLT	80 WATT RMS – 8-32 Ohm
Sensibilità db	94 (1W/1M)	94 (1W/1M)
Livello Max di uscita db	110	110
Risposta in frequenza	140-20.000 Hz	140-20.000 Hz
Apertura angolare	155°	155°
Altoparlanti	16 x 2"	16 x 2"
Scocca	Alluminio	Alluminio
Peso	4.6 Kg	4.2 Kg
Colore	• Bianco (9010 OPACO) • personalizzabile	• Bianco (9010 OPACO) • personalizzabile
Dimensioni LxPxH (mm)	65x60x1170	65x60x1000

MODELLO	6524T	6524
Caratteristiche	45-90 WATT 100 VOLT	120 WATT RMS – 12-48 Ohm
Sensibilità db	97 (1W/1M)	97 (1W/1M)
Livello Max di uscita db	117	117
Risposta in frequenza	200-20.000 Hz	200-20.000 Hz
Apertura angolare	155°	155°
Altoparlanti	24 x 2"	24 x 2"
Scocca	Alluminio	Alluminio
Peso	6.9 Kg	Kg 6.3
Colore	- Bianco (9010 OPACO) - personalizzabile	- Bianco (9010 OPACO) - personalizzabile
Dimensioni LxPxH (mm)	65x60x1730	65x60x1500

MODELLO	6532T	6532
Caratteristiche	60-120 WATT 100 VOLT	160 WATT RMS – 16-64 Ohm
Sensibilità db	99 (1W/1M)	99 (1W/1M)
Livello Max di uscita db	120	120
Risposta in frequenza	200-20.000 Hz	200-20.000 Hz
Apertura angolare	155°	155°
Altoparlanti	32 x 2"	32x 2"
Scocca	Alluminio	Alluminio
Peso	9.3 Kg	8.5 Kg
Colore	• Bianco (9010 OPACO) • personalizzabile	• Bianco (9010 OPACO) • personalizzabile
Dimensioni LxPxH (mm)	65x60x2300	65x60x2000