



## APPLICATORI END E SIDE FEED PNEUMATICI DI NUOVA GENERAZIONE



La Nuova Gamma ha di recente sviluppato un nuovo modello di applicatori pneumatici, più leggeri e funzionali.

Gli applicatori Gamma di nuova generazione uniscono alla robustezza e affidabilità dei modelli precedenti, un design più moderno ed efficiente.

Grazie all'impiego di materiali di ottima qualità, si garantisce una maggiore durata del loro utilizzo.

Gli utensili sono inseriti nel corpo dell'applicatore questo rende più semplice il cambio degli stessi.

Gli applicatori possono essere montanti su tutte le presse dei maggiori costruttori.

Gli applicatori pneumatici permettono di avere una maggiore flessibilità nella regolazione dell'avanzamento.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|          |  |
|----------|--|
| Corsa    | 40 mm                                  |
| Taratura | 135.78 mm                              |
| Passo    | Fino a 40 mm (altri passi a richiesta) |
| Sezioni  | Da 0.05 a 6 mm <sup>2</sup>            |

### TESTINE DI REGOLAZIONE

Sono disponibili due tipi di testine di regolazione:

- 4 posizioni di regolazione sul rame: A-B-C-D
- Testina a regolazione micrometrica: 0.025 sul rame, 16 posizioni 0.1 sulla guaina

### OPTIONAL

- Contapezzi a 6 cifre

Dettaglio del conta pezzi e della  
testina micrometrica

