

HYDROPROOF BINDER

Emulsione diluibile in acqua di resina siliconica

CARATTERISTICHE

Aspetto:	Liquido bianco
Densità:	circa 1 g/cm ³
pH:	5 ± 1
Contenuto attivo:	Circa 45%
Stabilità e stoccaggio:	12 mesi se conservato in imballi originali. Stoccare a temperatura compresa tra 5 e 40°C

PROPRIETÀ

HYDROPROOF BINDER viene utilizzato come legante nelle pitture nella produzione di pitture e intonaci.

HYDROPROOF BINDER è stato sviluppato come legante principale nelle formulazioni di pitture e negli intonaci. Se opportunamente formulati, i prodotti realizzati con esso sono caratterizzati da elevata permeabilità al vapore acqueo e CO₂, basso assorbimento d'acqua, bassa tendenza all'imbrattamento, aspetto minerale e lunga durata.

Un ottimo effetto perlante si ottiene se si utilizza **HYDROPROOF ADDITIVE** come additivo. Le facciate devono essere primerizzate prima della

verniciatura per una protezione ottimale mediante impregnazione con **HYDROPROOF PRIMER**.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

HYDROPROOF BINDER viene fornito pronto all'uso e non deve essere diluito prima dell'uso. Generalmente il dosaggio può variare dall'1 al 5% nella formulazione della pittura o dell'intonaco.

I contenitori devono essere protetti dai raggi solari. Mescolare bene prima di prelevare l'emulsione dai fusti.