

Emergency Hook Replacement Kit

#194



L'innesto rapido del tipo a cuneo è progettato per sostituire il gancio di sollevamento in volo, nel caso in cui il cavo dovesse danneggiarsi, rompersi o aggrovigliarsi. Consente a membri dell'equipaggio di tagliare il cavo e di fissare un gancio di sostituzione in meno di un minuto per continuare la missione. Una vite a testa piatta carica in anticipo il cuneo contro il cavo. Al crescere del peso, le forze interne che tengono il cavo diventano sempre più salde per l'efficace tenuta del cavo stesso. Le istruzioni facili da seguire sono incise sul viso. Prodotto in alluminio anodizzato con dispositivi di fissaggio in acciaio inox per maggior forza e resistenza alla corrosione.

Caratteristiche

- Inserimento rapido: nessun avvolgimento di cavi che si allenta.
- Resistenza alla rottura nominale del cavo, senza degrado della resistenza dovuto a piegature e avvolgimenti.
- Progettato solo per cavo di sollevamento da 3/16", 19 x 7.

Specifiche Tecniche

| #194 Quick Splice - Emergency Hook Replacement Kit | | |
|--|--|--|
| Hardware: | Hook | D-LOK, 17-4PH Stainless Steel, Forged |
| | Splice Housing | Anodized Aluminum, Stainless Steel Fasteners |
| Weight: | 2.35lbs (1.06kg) with D-LOK | |
| Breaking Limit: | Tested to Maximum Hoist Cable Strength of 3,900lbs (1,769kg), Cable Breaks | |
| Working Load Limit (WLL): | 600lbs (272kg) | |
| NSN | 4030-01-497-6202 (#197) | |

Il kit è composto dai seguenti p/n acquistabili separatamente:

Part Numbers:

#194 Quick Splice Emergency Hook Replacement Kit
#194-B Replacement Storage Bag f/Kit
#195 Cable Cutter
#197 Quick Splice w/D-LOK Hoist Hook
#199 Quick Splice w/Shackle, No Hoist Hook