



Sede Legale e produttiva: Via Urbinese n. 101/103 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR)
Sede Amministrativa: Piazza della Libertà 51/B Frazione Matassino – 50066 Reggello (FI)
Cod. Fiscale e P.IVA 00161540513 Tel. e Fax. 055.861064 pec: urbinese@legalmail.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) n. 5/2024

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Stabilizzato riciclato 0-30 – Lotto 2/2024**

Usi previsti:

- **Aggregato riciclato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**
- **Allegato C1 – C2 - C4 - C5 – Circ. Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005**

Fabbricante:

URBINESE S.r.l.

Sede Legale e produttiva: Via Urbinese n. 101/103 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR)
Sede Amministrativa: Piazza della Libertà 51/B Frazione Matassino – 50066 Reggello (FI)
Cod. Fiscale e P.IVA 00161540513 Tel. e Fax. 055.861064 pec: urbinese@legalmail.it

Norma armonizzata: **UNI EN 13242:2002 + A1:2007**

Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**

Organismo notificato **1982 - ABICERT – Certificato n. 1982/CPR/1779**

Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Dimensione delle particelle		UNI EN 13242:2002 + A1:2007
Designazione dell'aggregato	0/22,4	
Categoria di tolleranza	GA 80	
Forma dell'aggregato grosso	FI ₃₅ - SI ₄₀	
Massa volumica delle particelle	2,45 Mg/m ³	
Purezza		
Contenuto dei fini	f ₅	
Qualità dei fini	SE 32 - MB 4,5 g/kg	
Percentuale di particelle frantumate	-	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA ₄₅	
Stabilità volumetrica	NPD	
Assorbimento/suzione d'acqua	4,50 %	
Composizione/contenuto		
Classificazione di aggregati grossi riciclati	Rcug 70; Rb ₃₀ - Ra ₁₀ ; Rg ₂ ; X ₁ ; FL ₅	
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS _{0,2}	
Solfato solubile in acido	AS _{0,9}	
Zolfo totale	S ₁	
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento alle miscele legate con leganti idraulici	NPD	
Resistenza all'attrito	M _{DE} 53	
Sostanze pericolose		
Conformità del test di cessione ai sensi D.M. 186/06	Conforme	
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD	
Durabilità al gelo/disgelo	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/11, sotto la sola responsabilità del fabbricante

Castelfranco e Piandiscò, 12/07/2024



Paolo Grazzini
LEGALE RAPPRESENTANTE