

 <p>1982</p>	Nome commerciale	PIETRISCO RICICLATO 40-70
	Idoneità all'utilizzo - Allegati CM 5205/05	C4 - C5
	Dimensione delle particelle	
	Designazione dell'aggregato	31,5/63
Categoria di tolleranza	G _C 80-20	
Forma dell'aggregato grosso	-	
Massa volumica delle particelle	NPD	
<p>URBINESE SRL Via Urbinese, 101-103 52020 Castelfranco Piandiscò (AR)</p> <p>Sede impianto: Via Urbinese, 101-103 52020 Castelfranco Piandiscò (AR)</p>	Contenuto dei fini	f ₂
	Qualità dei fini	NPD
	Percentuale di particelle frantumate	C _{90/3}
	Resistenza alla frammentazione/frantumazione	-
	Stabilità volumetrica	NPD
	Assorbimento/suzione d'acqua	5,70%
	Composizione/contenuto	
	Classificazione di aggregati grossi riciclati	Rcug ₇₀ ; Rb ₃₀ - Ra ₁₀ -; Rg ₂ -; X ₁ -; FL ₅ -
	Solfato solubile in acido	AS _{0,8}
	Solfati idrosolubili	SS _{0,2}
Zolfo totale	S ₁	
<p>EN 13242:2002 + A1:2007</p> <p>Aggregati per materiali non legati e legati idraulicamente da utilizzare per opere di ingegneria civile e costruzione di strade rev. 12.07.2024</p>	Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento alle miscele legate con leganti idraulici	NPD
	Resistenza all'attrito	-
	Sostanze pericolose	
	Conformità del test di cessione ai sensi D.M. 186/06	Conforme
	Durabilità agli agenti atmosferici	NPD
Durabilità al gelo/disgelo	NPD	