



Sede Legale e produttiva: Via Urbinese n. 101/103 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR)  
Sede Amministrativa: Piazza della Libertà 51/B Frazione Matassino – 50066 Reggello (FI)  
Cod. Fiscale e P.IVA 00161540513 Tel. e Fax. 055.861064 pec: [urbinese@legalmail.it](mailto:urbinese@legalmail.it)

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) n. 8/2024

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Riciclato 0-80 – Lotto 2/2024**

Composto da: Sabbia riciclata, Stabilizzato riciclato 0-30, Pietrisco riciclato 40-70 da Lotti già certificati

Usi previsti:

- **Aggregato riciclato per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**
- **Allegato C1 - C4 - C5 – Circ. Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005**

Fabbricante:

**URBINESE S.r.l.**

**Sede Legale e produttiva: Via Urbinese n. 101/103 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR)**  
**Sede Amministrativa: Piazza della Libertà 51/B Frazione Matassino – 50066 Reggello (FI)**  
**Cod. Fiscale e P.IVA 00161540513 Tel. e Fax. 055.861064 pec: [urbinese@legalmail.it](mailto:urbinese@legalmail.it)**

Norma armonizzata: **UNI EN 13242:2002 + A1:2007**

Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**

Organismo notificato: **1982 - ABICERT – Certificato n. 1982/CPR/1779**

Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
<b>Dimensione delle particelle</b>		<b>UNI EN 13242:2002 + A1:2007</b>
Designazione dell'aggregato	0/63	
Categoria di tolleranza	G <sub>A</sub> 85	
<b>Forma dell'aggregato grosso</b>	NPD	
<b>Massa volumica delle particelle</b>	2,45 Mg/m <sup>3</sup>	
<b>Purezza</b>		
Contenuto dei fini	f <sub>7</sub>	
Qualità dei fini	SE 33 - MB 5,4 g/kg	
<b>Percentuale di particelle frantumate</b>	-	
<b>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</b>	LA <sub>45</sub>	
<b>Stabilità volumetrica</b>	NPD	
<b>Assorbimento/suzione d'acqua</b>	4,50 %	
<b>Composizione/contenuto</b>		
Classificazione di aggregati grossi riciclati	R <sub>cug</sub> 70; R <sub>b30</sub> - R <sub>a10</sub> ; R <sub>g2</sub> -; X <sub>1</sub> -; FL <sub>5</sub> -	
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS <sub>0,2</sub>	
Solfato solubile in acido	AS <sub>08</sub>	
Zolfo totale	S <sub>1</sub>	
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento alle miscele legate con leganti idraulici	NPD	
<b>Resistenza all'attrito</b>	M <sub>DE</sub> 53	
<b>Sostanze pericolose</b>		
Conformità del test di cessione ai sensi D.M. 186/06	Conforme	
<b>Durabilità agli agenti atmosferici</b>	NPD	
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/11, sotto la sola responsabilità del fabbricante

Castelfranco e Piandiscò, 12/07/2024



Paolo Grazzini  
LEGALE RAPPRESENTANTE