



CALDAIA MURALE

A CONDENSAZIONE Istantanea

PERFECTA PLUS SK



LA CALDAIA
INTELLIGENTE:
SI CONTROLLA,
SI REGOLA, SI ADATTA.

PLUS:



RISPARMIO ENERGETICO



RISPETTO PER L'AMBIENTE



COMFORT



ECO-INCENTIVI FISCALI



MINIMO INGOMBRO

100% MADE IN ITALY
ESTETICA FIRMATA **GIUGIARO DESIGN**



GARANZIA PIU⁺

Possibilità di **estendere la garanzia** oltre i
2 anni stabiliti per legge.
Da **2 a 5, 7 o 10** anni di comfort senza pensieri
e senza spese impreviste.

baltur
Energy for People



CALDAIA MURALE STAGNA A CONDENSAZIONE ISTANTANEA

TECNICA E BELLEZZA, UNIONE **PERFECTA**



- Gruppo termico di tipo C
- Scambiatore primario in acciaio Inox con passaggi acqua maggiorati, monoserpentino.
- Bruciatore ad aria soffiata a premiscelazione totale a bassissime emissioni di NOx e CO.
- Rendimento energetico secondo Regolamento 813/2013/UE.
- Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1.
- Elettroventilatore "BRUSHLESS" a basso assorbimento.
- Sistema S.A.E.C. (Smart Adaptive

Efficiency Control) che ottimizza la combustione e favorisce l'efficienza in qualsiasi condizione.

- Funzione Gas Adaptive, che permette il funzionamento con i vari tipi di gas, **senza sostituzione degli ugelli**.
- Modulazione 1:10
- Certificata RANGE RATED.
- Grado di protezione IPX5D.
- Scambiatore INOX compatto con piastre saldobrasate maggiorate e coibentato per produzione ACS.
- Carico automatico a bordo.



50% RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA 50%



65% ECOBONUS
65%



CT 20 CONTO TERMICO
PER PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE



ErP ENERGY
RELATED
PRODUCTS



APP CONTROLLO
CALDAIA



G+ GARANZIA
PIÙ

MODELLO PERFECTA PLUS SK	UM	25	35
Codice		84090110	84090130
Portata Termica max. Q _{nw}	kW	25,0	33,2
Portata Termica max. Q _n	kW	20,0	28,0
Classe NOx		6	6
RENDIMENTO MISURATO			
Rendimento nominale (NCV) a 60°/80°C *	%	96,1	96,2
Rendimento nominale (NCV) a 30°/50°C *	%	105,1	106,4
Rendimento al 30% Q _a (NCV) a 30°/50°C *	%	106,4	106,7
DATI RISCALDAMENTO			
Campo di selezione temperatura (min÷max) • zona principale	°C	35÷80 / 20÷45	35÷80 / 20÷45
Campo di selezione temperatura (min÷max) • zona secondaria	°C	20÷80	20÷80
Temperatura funzione antigelo on / off	°C	5 / 30	5 / 30
DATI SANITARIO			
Prelievo continuo ΔT 25°C	l/min	14,8	18,7
Prelievo continuo ΔT 30°C	l/min	12,0	16,0
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Tensione/Frequenza (tensione nominale)	V / Hz	220÷240 / 50 (230V)	
Grado di protezione		IP X5D	IP X5D
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI			
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	400 X 700 X 300	400 X 700 X 300
SCHEDA DI PRODOTTO (ErP)			
Classe di efficienza energetica di riscaldamento d'ambiente		A	A
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua		A	B
Profilo carico dichiarato ACS		XL	XXL
Efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente (GCV)	η _S %	91	91
Efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua (GCV)	η _{wh} %	84	85